

機種名		適合化学物質の基準への適合	初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等対応	器具効率	判定結果
器具本体型番	組合せライトモジュールもしくは電源ユニット			lm/w	
DL-D063L	DL-YP101	○	○	115.7	○
DL-D063LW	DL-YP101	○	○	106.3	○
DL-D063N	DL-YP101	○	○	120.0	○
DL-D063W	DL-YP101	○	○	118.9	○
DL-D064L	DL-YP102	○	○	111.3	○
DL-D064LW	DL-YP102	○	○	101.7	○
DL-D064N	DL-YP102	○	○	115.1	○
DL-D065L	DL-YP103	○	○	113.2	○
DL-D065LW	DL-YP103	○	○	105.0	○
DL-D065N	DL-YP103	○	○	118.5	○
DL-D065W	DL-YP103	○	○	116.5	○
DL-D066L	DL-YP104	○	○	106.8	○
DL-D066LW	DL-YP104	○	○	100.0	○
DL-D077L	DL-YP105	○	○	117.8	○
DL-D077LW	DL-YP105	○	○	117.8	○
DL-D077N	DL-YP105	○	○	125.0	○
DL-D077NW	DL-YP105	○	○	121.5	○
DL-D077W	DL-YP105	○	○	122.6	○
DL-D077WW	DL-YP105	○	○	122.6	○
DL-EH107N	DL-YPH09	○	○	174.2	○
DL-EH207N	DL-YPH10	○	○	178.8	○
DL-EH208N	DL-YPH09	○	○	181.3	○
DL-EH401N	DL-YPH10x2	○	○	157.5	○
DL-EH402N	DL-YPH10x2	○	○	159.6	○
DL-EL51N-W	DL-YPH10	○	○	150.0	○
DL-EL52N-W	DL-YPH10	○	○	147.5	○
DL-EL53N-W	DL-YPH10	○	○	154.8	○
DL-MA700N		○	○	151.7	○
DL-MA800N		○	○	155.1	○
DL-MB600N		○	○	144.2	○
DL-MF100W	DL-M100N	○	○	160.0	○
DL-MF200W	DL-M200N	○	○	160.0	○
DL-MF300N	DL-M300L	○	○	121.6	○
DL-MF300N	DL-M300N	○	○	148.3	○
DL-MF300N	DL-M301N	○	○	154.2	○
DL-MF300N	DL-M310N	○	○	159.2	○
DL-MF300N	DL-M500L	○	○	124.0	○
DL-MF300N	DL-M500N	○	○	148.0	○
DL-MF300N	DL-M500W	○	○	146.0	○
DL-MF300N	DL-M501N	○	○	164.4	○
DL-MF300N	DL-M510N	○	○	165.8	○
DL-MF30PN	DL-M300L	○	○	121.6	○
DL-MF30PN	DL-M300N	○	○	148.3	○
DL-MF30PN	DL-M301N	○	○	154.2	○
DL-MF30PN	DL-M310N	○	○	159.2	○
DL-MF30PN	DL-M500L	○	○	124.0	○
DL-MF30PN	DL-M500N	○	○	148.0	○
DL-MF30PN	DL-M500W	○	○	146.0	○
DL-MF30PN	DL-M501N	○	○	164.4	○
DL-MF30PN	DL-M510N	○	○	165.8	○
DL-MF400N	DL-M400L	○	○	120.2	○
DL-MF400N	DL-M401N	○	○	160.3	○
DL-MF400N	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MF400N	DL-M600L	○	○	122.4	○
DL-MF400N	DL-M601N	○	○	164.7	○

機種名		適合化学物質の基準への適合	初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等対応	器具効率	判定結果
器具本体型番	組合せライトモジュールもしくは電源ユニット			lm/w	
DL-MF400N	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MF400W	DL-M400L	○	○	120.2	○
DL-MF400W	DL-M401N	○	○	160.3	○
DL-MF400W	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MF400W	DL-M600L	○	○	122.4	○
DL-MF400W	DL-M601N	○	○	164.7	○
DL-MF400W	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MF40PN	DL-M400L	○	○	120.2	○
DL-MF40PN	DL-M401N	○	○	160.3	○
DL-MF40PN	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MF40PN	DL-M600L	○	○	122.4	○
DL-MF40PN	DL-M601N	○	○	164.7	○
DL-MF40PN	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MF40PW	DL-M400L	○	○	120.2	○
DL-MF40PW	DL-M401N	○	○	160.3	○
DL-MF40PW	DL-M410N	○	○	151.1	○
DL-MF40PW	DL-M600L	○	○	122.4	○
DL-MF40PW	DL-M601N	○	○	164.7	○
DL-MF40PW	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MK300N	DL-M300L	○	○	117.8	○
DL-MK300N	DL-M301N	○	○	149.7	○
DL-MK300N	DL-M310N	○	○	154.7	○
DL-MK300N	DL-M500L	○	○	120.4	○
DL-MK300N	DL-M501N	○	○	159.5	○
DL-MK300N	DL-M510N	○	○	161.1	○
DL-MK400M	DL-M400L	○	○	118.3	○
DL-MK400M	DL-M401N	○	○	157.8	○
DL-MK400M	DL-M410N	○	○	148.8	○
DL-MK400M	DL-M600L	○	○	120.6	○
DL-MK400M	DL-M601N	○	○	162.1	○
DL-MK400M	DL-M610N	○	○	150.8	○
DL-MK400N	DL-M400L	○	○	116.7	○
DL-MK400N	DL-M401N	○	○	155.6	○
DL-MK400N	DL-M410N	○	○	146.8	○
DL-MK400N	DL-M600L	○	○	118.7	○
DL-MK400N	DL-M601N	○	○	160.0	○
DL-MK400N	DL-M610N	○	○	148.8	○
DL-MK400W	DL-M400L	○	○	118.9	○
DL-MK400W	DL-M401N	○	○	158.4	○
DL-MK400W	DL-M410N	○	○	149.4	○
DL-MK400W	DL-M600L	○	○	121.0	○
DL-MK400W	DL-M601N	○	○	162.8	○
DL-MK400W	DL-M610N	○	○	151.5	○
DL-MR300N	DL-M300L	○	○	121.6	○
DL-MR300N	DL-M300N	○	○	148.3	○
DL-MR300N	DL-M301N	○	○	154.2	○
DL-MR300N	DL-M310N	○	○	159.2	○
DL-MR300N	DL-M500L	○	○	124.0	○
DL-MR300N	DL-M500N	○	○	148.0	○
DL-MR300N	DL-M500W	○	○	146.0	○
DL-MR300N	DL-M501N	○	○	164.4	○
DL-MR300N	DL-M510N	○	○	165.8	○
DL-MR400N	DL-M400L	○	○	120.2	○
DL-MR400N	DL-M401N	○	○	160.3	○
DL-MR400N	DL-M410N	○	○	151.1	○

機種名		適合化学物質の基準への適合	初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等対応	器具効率	判定結果
器具本体型番	組合せライトモジュールもしくは電源ユニット			lm/w	
DL-MR400N	DL-M600L	○	○	122.4	○
DL-MR400N	DL-M601N	○	○	164.7	○
DL-MR400N	DL-M610N	○	○	153.3	○
DL-MU300N	DL-M300L	○	○	117.8	○
DL-MU300N	DL-M301N	○	○	149.7	○
DL-MU300N	DL-M310N	○	○	154.7	○
DL-MU300N	DL-M500L	○	○	120.4	○
DL-MU300N	DL-M501N	○	○	159.5	○
DL-MU300N	DL-M510N	○	○	161.1	○
DL-MU30PN	DL-M300L	○	○	117.8	○
DL-MU30PN	DL-M301N	○	○	149.7	○
DL-MU30PN	DL-M310N	○	○	154.7	○
DL-MU30PN	DL-M500L	○	○	120.4	○
DL-MU30PN	DL-M501N	○	○	159.5	○
DL-MU30PN	DL-M510N	○	○	161.1	○
DL-MU400N	DL-M400L	○	○	116.7	○
DL-MU400N	DL-M401N	○	○	155.6	○
DL-MU400N	DL-M410N	○	○	146.8	○
DL-MU400N	DL-M600L	○	○	118.7	○
DL-MU400N	DL-M601N	○	○	160.0	○
DL-MU400N	DL-M610N	○	○	148.8	○
DL-MU40PN	DL-M400L	○	○	116.7	○
DL-MU40PN	DL-M401N	○	○	155.6	○
DL-MU40PN	DL-M410N	○	○	146.8	○
DL-MU40PN	DL-M600L	○	○	118.7	○
DL-MU40PN	DL-M601N	○	○	160.0	○
DL-MU40PN	DL-M610N	○	○	148.8	○
DL-MW300N	DL-M300L	○	○	112.9	○
DL-MW300N	DL-M310N	○	○	148.4	○
DL-MW300N	DL-M500L	○	○	115.2	○
DL-MW300N	DL-M501N	○	○	152.8	○
DL-MW300N	DL-M510N	○	○	154.4	○
DL-MW400N	DL-M400L	○	○	111.8	○
DL-MW400N	DL-M401N	○	○	149.0	○
DL-MW400N	DL-M600L	○	○	113.8	○
DL-MW400N	DL-M601N	○	○	153.1	○