



取付け天井厚(mm)	5-25
天井埋込み寸法(mm)	φ125 (-0/+2)

項目	特性		
発光体	LEDモジュール		
器具光束(lm)	1050		
固有エネルギー消費効率	56.1 lm/W		
色温度(K)	電球色相当(3000K)		
平均演色性指数	Ra80		
ビーム角	60°		
電源周波数(Hz)	50/60		
定格入力電圧(V)	100	200	
定格消費電力(W)	18.7	18.7	
定格入力電流(A)	0.20	0.10	
定格入力容量(VA)	20	20	
質量(kg)	1.0		

特記事項
 ・電源一体型 ・設計寿命 約40000h *1 *2
 ・調光不可

*1 設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
 *2 全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

番号	部品名	員数	材質・材厚	備考
7	パッキン	1	EPDM	スポンジ
6	トウカパン	1	ポリカーボネート	難燃仕様
5	タンシダイ	1	—	難燃仕様
4	パネ	3	ステンレス	—
3	ターミナルAG	1	Al t2	—
2	カバー	1	鋼板 t1.0	—
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色
製品名	ダウンライト150形 軒下用 (IPX3) 電球色相当	尺度	no scale	承認 捺印 作成 詠田 岡崎 谷
型番	DL-D1505L	作成日	2015.4.13	
		図番	DL-D1505L_S-03	シャープ株式会社