



⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
(指定以外の取り付けを行うと器具落下の原因となります。)
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するように設計しています。
高温で使用すると火災、LED短寿命の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取り扱い説明書をお読みください。

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.0207mm ²
	(側面) 0.0080mm ²

項目	特性
器具光束 (lm)	5,400
相関色温度	5000K
消費電力 (W)	34 (242V)
	33 (100/200V)
固有エネルギー消費効率 (200V時)	163.6 lm/W
入力電流 (A)	0.17 (200V時)
平均演色評価数 (Ra)	70以上
電源入力電圧 (V)	AC 100~242
周波数 (Hz)	50/60
質量 (kg)	約0.9 (ケーブルを除く)
動作環境温度 (℃)	-30~40
電源内蔵型灯具です。	

7	口出線	1	キャブタイケーブル 0.75mm ² × 3芯	器具外寸法: 約 1500mm
6	LED	1	5000K (昼白色)	-
5	前面ガラス	1	強化ガラス (t4.0)	透明
4	アングル	1	SUS (t2.0)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	LED基板カバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	投光器	尺度	no scale	承認 櫻井 谷 山本 検印 作成
形番	DL-EL16N-S	作成日	2020.09.11	
		図番	:DL-EL16N-S_S-01	