







アングル詳細図

保護等級	IP65
設計許容風速	受圧面積
60m/s	(正面) 0.102m ² (側面) 0.032m ²

項目	特性
器具光束	5200lm
器具エネルギー消費効率 (200V時)	130.0lm/W
相関色温度	5000K
平均演色評価数	Ra70
質量	約6.0kg
定格周波数	50/60Hz
定格電圧	AC100-242V
	100V 200V 242V
消費電力(W)	41 40 40
特記事項	・電源一体型 ・出力調整機能付き(100、80、70%)

同梱部品

防水ジョイントボックス(小)
WJ4101(Panasonic)
74(W)×46.5(D)×96(H)結束バンド
GL150(ヘラマンタイトン)

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、
長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで
ください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するよう設計しています。
(高温で使用するると火災、LED短寿命の原因となります。)
- ・この製品は重耐衝撃仕様です。(以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。)
(一社)日本照明工業会ガイドA117:2025 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。
※製品改良のため、仕様および外觀の一部を予告なく変更する場合があります。

10	結束バンド	2	11ナイロン	黒色
9	防水ジョイントボックス	1	フェノール+特殊軟質塩化ビニル樹脂	黒色
8	口出線	1	キャプタイヤケーブル 0.75mm ² ×3芯	器具外寸法: 約1500mm
7	LED	96		-
6	レンズ	1	ポリカーボネート	透明
5	前面ガラス	1	強化ガラス(t4.0)	透明
4	アングル	1	ステンレス(t2.5)	塗装
3	電源カバー	1	アルミダイカスト	塗装
2	ガラスカバー	1	アルミダイカスト	塗装
1	本体	1	アルミダイカスト	塗装
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	LED投光器	尺度	no scale	承認 検印 作成
形番	DL-EL64N-B	作成日	2025.10.16	寺沢 谷 安藤
		図番	DL-EL64N-B_S-01	