








アングル詳細図

## 同梱部品

防水ジョイントボックス (小)  
WJ4101 (Panasonic)  
74 (W) × 46.5 (D) × 96 (H)結束バンド  
GL150 (ヘラマンタイトン)

## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は一般屋外用器具です。  
粉塵が多い場所、振動が激しい場所、噴水などにより常時水のかかる場所、湿気の多い場所、  
長期間積雪のある場所、水中、腐食性ガスなどが発生する場所、海岸隣接地帯では使用しないで  
ください。
- ・この器具の取り付けは、取扱説明書に従ってください。  
(指定以外の取り付けをおこなうと器具落下の原因となります。)
- ・器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。
- ・風速60m/s以上の場所では、使用しないでください。
- ・安全上、LED光源を直視することはおやめください。
- ・この器具は-30℃~40℃の範囲で使用するよう設計しています。  
(高温で使用すると火災、LED寿命の原因となります。)
- ・この製品は重耐衝撃仕様です。(以下の工業会ガイドに準じた重耐衝撃レベルの仕様です。)  
(一社)日本照明工業会ガイドA117:2025 照明器具及び照明用ボールの耐衝撃に関するガイド

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

※製品改良のため、使用および外観の一部を予告なく変更する場合があります。

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 保護等級   | IP65                                                       |
| 設計許容風速 | 受圧面積                                                       |
| 60m/s  | (正面)<br>0.102m <sup>2</sup><br>(側面)<br>0.032m <sup>2</sup> |

| 項目                     | 特性             |
|------------------------|----------------|
| 器具光束                   | 580lm          |
| 固有エネルギー消費効率<br>(200V時) | 22.3lm/W       |
| 質量                     | 約6.0kg         |
| 定格周波数                  | 50/60Hz        |
| 定格電圧                   | 100-242V       |
|                        | 100V 200V 242V |
| 消費電力(W)                | 26 26 27       |
| 特記事項                   | ・電源一体型         |

|     |             |     |                                     |                   |
|-----|-------------|-----|-------------------------------------|-------------------|
| 10  | 結束バンド       | 2   | 11ナイロン                              | 黒色                |
| 9   | 防水ジョイントボックス | 1   | フェノール+特殊軟質塩化ビニル樹脂                   | 黒色                |
| 8   | 口出線         | 1   | キャプタイヤケーブル 0.75mm <sup>2</sup> × 3芯 | 器具外寸法:<br>約1500mm |
| 7   | LED         | 96  |                                     | -                 |
| 6   | レンズ         | 1   | ポリカーボネート                            | 透明                |
| 5   | 前面ガラス       | 1   | 強化ガラス(t4.0)                         | 透明                |
| 4   | アングル        | 1   | ステンレス(t2.5)                         | 塗装                |
| 3   | 電源カバー       | 1   | アルミダイカスト                            | 塗装                |
| 2   | ガラスカバー      | 1   | アルミダイカスト                            | 塗装                |
| 1   | 本体          | 1   | アルミダイカスト                            | 塗装                |
| 番号  | 部 品 名       | 員数  | 材質・材厚                               | 備考                |
| 製品名 | LED投光器      | 尺度  | : no scale                          | 承認 検印 作成          |
| 形番  | DL-EL69B-B  | 作成日 | : 2025.10.16                        | 寺沢 谷 安藤           |
|     |             | 図番  | : DL-EL69B-B_S-01                   |                   |