



LED投光器／エリア配光(昼白色・電源別置形)

エリア配光 700W相当(昼白色)

DL-EL84N-W

希望小売価格 123,500 円 (税抜)

別売適合電源(調光タイプ)

DL-YPH10

希望小売価格 34,000 円 (税抜)

セット価格 希望小売価格 157,500 円 (税抜)

5000K

Ra70

エリア

|             |                     |          |
|-------------|---------------------|----------|
| 器具光束        | 27,000lm            |          |
| 消費電力        | 164W (AC100～242V)   |          |
| 固有エネルギー消費効率 | 164.6 lm/W(200V時)   |          |
| 本体          | アルミダイカスト(塗装)        |          |
| ホルダ         | ステンレス(塗装)           |          |
| カバー         | 強化ガラス(透明)           |          |
| 質量          | 本体約5.7kg            | 電源約1.5kg |
| 定格電圧        | AC100～242V          |          |
| 光束維持時間      | 60,000時間 (光束維持率89%) |          |
| 調光対応        | 約5～100% (PWM信号方式)   |          |
| 出力調整        | 100～約70%            |          |
| 2次側距離       | 50                  |          |
| 動作環境温度      | -30～35℃             |          |
| 耐雷サージ性能     | 15kV                |          |
| 保護等級        | IP65(本体)            |          |
| 備考          | 700W相当              |          |

