




安全に関するご注意

・この金具は単体では使用できません。
適合するボールと組み合わせて使用してください。
ボールへの取り付けの際には必ず水平面よりも上向きで使用して下さい。
適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

金具質量: 約1.6kg
(ボルト・ナットなどの付属品を含む)

DL-EL81/82/83/84/85/86/88N-(W) DL-EL71/72/73/76N-(W) DL-EL74/75N-(W/B) DL-EL61/62/63/66N-(W) DL-EL64/65N-(W/B) DL-EL69B-(B)	4	エイトロックワッシャ	6	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)		
	3	六角ボルト	6	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)		
	2	固定アングル	1	SPH (t3. 2)		溶融亜鉛鍍金 (HDZ)	
	1	ベースアングル	1	SPH (t3. 2)		溶融亜鉛鍍金 (HDZ)	
	番号	部 品 名	員数	材質・材厚		備考	
LED投光器	製品名	オーバ ーハング 柱取付金具	尺 度 ： no scale		承認	捺印	作成
	形番	DL-ELK09	作成日： 2026.08.05				
			図番 ： DL-ELK09_S-04				
適合器具 ()内→本体色コード							