



⚠ 安全に関するご注意

・この金具は単体では使用できません。
 適合するポールと組み合わせて使用してください。
 適合外の器具と組み合わせてご使用されますと落下の原因となります。

※施工上の注意とご使用上の注意詳細は、取扱説明書をお読みください。

金具質量：約1.4kg
 (ボルト・ナットなどの付属品を含む)

- DL-EL25/26/27N-(W)
- DL-EL51/52/53N-(W)
- DL-EL31/32/33N/L-(W)
- DL-EL34/41/45N-(W/B)
- DL-EL35/36/37N/L-(W)
- DL-EL38/42/46N-(W/B)
- DL-EL39B-(B)

LED投光器

適合器具 ()内→本体色コード

7	六角ボルト	2	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
6	六角ナット	6	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
5	平圧金	4	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
4	ばね圧金	4	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
3	六角ボルト	2	鋼	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
2	固定アングル	1	SS400 (t4.5)	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
1	ベースアングル	1	SS400 (t4.5)	溶融亜鉛鍍金 (HDZ)
番号	部 品 名	員数	材質・材厚	備考
製品名	架台	尺度	: no scale	承認 検印 作成
形番	DL-ELK12	作成日	: 2020.02.19	櫻井 谷 山本
		図番	: DL-ELK12_S-03	