

## 直管 トラフ型(1灯)

器具

ランプ

# DL-TR4102

# DL-T432LM × 1

希望小売価格 **12,500** 円(税抜) 希望小売価格 **9,900** 円(税抜) × 1

セット価格

希望小売価格 **22,400** 円(税抜) ※器具とランプのセット販売となります。

3000K

Ra84

直付タイプ

JEL801規格  
準拠


ランプ別売

調光可能

器具光束	2150 lm
消費電力	28W(100~242V)
固有エネルギー消費効率	76.7 lm/W(200V時)
本体	鋼板(ホワイト塗装)
カバー(ランプ)	ポリカーボネート
質量	本体 1.5kg      ランプ270g × 1
電源	内蔵
定格電圧	AC100~242V
入力容量	28VA(200V時)
光源寿命	60,000時間 (光束維持率95%)
調光対応	約10~100%(PWM信号方式)
出力調整	4段階(100・90・70・50)※設置時に設定
備考	初期照度補正 (ON・OFF切替可能) ※出荷時は初期照度補正ON 4段階出力設定100%

適合ランプ DL-T440NM、DL-T441xx、DL-T444NM、DL-T420xx、DL-T432xx、DL-T442NM

注) 直管LEDランプ取付け時は、挿入方向を確認して取り付けて下さい。  
シャープ製適合ランプとセットでご使用下さい。



(単位 : mm)