



安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

近接限度 0.1m以上

定格光束		530Lm	LED照明器具の固有エネルギー消費効率		55.7Lm/W	LEDモジュール寿命		40000時間
適合電源 (別売) 一覧								
タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高				
非調光	DL-YP081	100V	17VA	115mm				
PWM調光	DL-YP090	100/200/242V	12/12/13VA	210mm				
機能	一般用			特記事項				
7	取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角16°			
6	電源接続	コネクタ			可動範囲 首振角度 片側のみ35°			
5	消費電力	9.5 W	定格電圧	- V	回転角度 350°			
4	取付バネ	ステンレス板		電源別売・別置				
3	制御レンズ	アクリル	透明	スイッチ無し				
2	枠	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ (付) 別売	LED9.5W 演色性 Ra83 温白色(3500K)			
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装	図番	DL-DD18H_S-02	承認	検印	作成
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	森上	谷	山本誠