

ひとの願いの、半歩先。

SHARP

冷蔵庫・冷凍庫

<https://jp.sharp/reizo/>

総合カタログ 2026-2号

使いやすさで選ぶなら、冷蔵庫は奥行き薄型63cm!



SJ-MF61R-H

607L
新登場

(イメージ)

容量・幅に合わせて、
豊富なラインアップから選べる!

奥行き
薄型

Fit63_{cm}

キッチンにFit、くらしにFit。



429L
SJ-MF43R-H

457L
SJ-MW46R-W

457L
SJ-MF46R-H

505L
SJ-MF51R-W

545L
SJ-MF55R-H

607L
SJ-MF61R-H

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事(アース・転倒防止等)、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。また、冷蔵庫及び冷凍庫(家庭用)、冷凍ストッカー(家庭用)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。●写真はイメージです。

シャープなら、“使える!”がぎっしり。 暮らしがもっとラクに、快適になる。

奥行き薄型だから、冷蔵庫が出っ張らず美しい。

ドアを開けた時も庫内がひと目で見渡せるから、食材をムダにしない。

奥行き薄型 FiT63 シリーズが、これからのキッチンライフを快適にします。



2人で作業しても
ぶつからず動きやすい
奥行き薄型 FiT63



奥のストックも手が届きやすい



冷蔵庫が出っ張らず見た目もスッキリ!



限られたスペースを有効に使える



鮮度を守りながら清潔保存
プラズマクラスター



奥行き薄型でもたっぷり大容量
メガフリーザー



14日間みずみずしく保存
雪下シャキッと野菜室 亀



3種類の氷が作れる
トリプルメガアイス

豊富なラインアップから選べる奥行き薄型 63cm

607L
新登場

“使える！”がつまった
薄型大容量

奥行き
薄型

FiT63_{cm}

キッチンにFit、くらしにFit。



429L
SJ-MF43R-H



457L
SJ-MW46R-W



457L
SJ-MF46R-H



505L
SJ-MF51R-W



545L
SJ-MF55R-H



607L
SJ-MF61R-H

製品サイト
はこちら



※1※2※3

除菌しながら鮮度を守る、プラズマクラスター冷蔵庫。



ビンやボトルの高さに合わせて、
高さ調節ドアポケット

きれいな冷気が
冷蔵庫内を循環、
プラズマクラスター

開け閉めラクラク!
ピラーレスフレンチドア

小物の整理に便利
フレキシブルポケット

2Lのペットボトルが
たっぷり10本入る*

*SJ-MF61Rの場合。容器の形状により
収納できない場合があります。



半ドア状態(ドアと本体の
角度が約30°以内)になると、
自動でドアが開まる
オートクローズドア



左右の棚の高さを変え、
スペースを有効に使える
Wフレキシブル棚

●SJ-MF61Rに採用。

仕切りのない
フラットな底面。

●このページは、SJ-MF61Rを中心に説明しています。●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●庫食中毒などの予防を保証するものではありません。※4【試験依頼先】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2801 抗菌性試験【抗菌方法】2,6-ジメチル-1,4-ベンジキノンやタンニンによる【対象場所】たまご仕切り【試験W358K「チルドルーム」との当社試験比較。ラップ無しで3日間保存。外気温20℃。食材の種類や収納量により効果は異なります。】※7 食品の種類や投入時の鮮度状態により異なります。賞味期限・消費期限を延ばす効果以下。K値とは、魚肉の生鮮度を表す指標で、一般的に20%以下がお利身用とされています。【牛もも肉】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内容】低温作りおきルームでの牛もも肉の生菌数(単位:CFU/g)。ラップ

シャープ独自のピラーレス構造で開け閉めもラクラク。

開け閉めラクラク! ピラーレスフレンチドア

シャープのフレンチドアは、ドアの隙間を埋める“センターピラー”がない独自構造で、ドアポケットも広々使えます。
●SJ-MF61R/MF55R/MF51R/FF50R/X504R/MF46R/MF43Rに採用。



左右どちらのドアから開いてもOK

ネイチャーテクノロジー採用 ホタテ型ドアパーツ

ホタテ貝の凹凸形状で、空気抵抗を大きくし、冷気が出入りしにくい構造です。



ネイチャーテクノロジー

パッキンの汚れガード

冷蔵庫上部のひさしが、キッチンに舞うホコリや油汚れからパッキンを守ります。



環境に配慮した、バイオマス複合プラスチック採用のたまご仕切り

抗菌^{※4}作用のある竹粉を配合しています。
●SJ-MF61R/MF55R/MF51R/MF46R/MW46R/MF43Rに採用。



清潔保存 プラズマクラスター



浮遊菌を除菌^{※1※3}

プラズマクラスターイオンが、冷蔵庫内に浮遊する菌の細胞表面のタンパク質を分解、除菌します。^{※1※3}

^{※1} 浮遊菌除菌効果(1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。【試験依頼先】(一財)石川県予防医学協会【試験成績書】第14000609号【試験方法】1000Lのボックス内にプラズマクラスターイオンを放出し、その後、浮遊菌をエアースンプラーを用いて採取し、生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:ダクト内200,000個/cm³)【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵庫内【試験結果】約73分で除去率99%以上



浮遊カビ菌や浮遊菌の作用制御メカニズムについて動画で見る

付着菌を除菌^{※2※3}

プラズマクラスターイオンが冷蔵庫内に放出され、庫内に付着している菌まで除菌します。^{※2※3}

^{※2} 付着菌除菌効果(100Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。【試験依頼先】(一財)石川県予防医学協会【試験成績書】第H1600196K号【試験方法】100Lのボックス内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm³)【対象場所】冷蔵庫内【試験結果】6日間で除去率99%以上

プラズマクラスター集中シャワーモード

ドア開閉が多い時、ドアを長く開けた時などを分析し、生活リズムに合わせて冷蔵庫内に通常より多くのイオンを放出し、清潔にします。

●SJ-MF61R/MF55R/MF51R/MF46R/MW46R/XW46R/MF43R/XW41R/PW37Rに採用。



チルドルーム

食品にあわせて使い分けができる、2段チルドルーム



【上段】うるおいチルド(高密封構造:約0℃~2℃^{※5})

気密性の高い密封空間でうるおいを保ちながら新鮮保存ができます。

■「ハム」水分残存率



【下段】低温作りおきルーム(低温制御:約-2℃~0℃^{※5})

0℃を超えない低温制御だから、菌の繁殖を抑えて生鮮食品や調理済みの作りおき食材などの保存に適しています。



●SJ-MF61R/MF55R/MF51R/MF46R/MW46R/MF43Rに採用。

内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは異なります。^{※3} 使用環境(庫内の食品の量・置き場所など)により、プラズマクラスターイオンの効果が異なることがあります。また、結果)99%以上の抗菌効果。^{※5} 温度は、周囲温度32℃・温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、安定したときの目安(チルドモード設定時)。^{※6} 2026年度機種SJ-MF61R「うるおいチルド」と当社2023年度機種SJ-はなく、表記の保存期間を保証するものではありません。【アジ】【試験依頼先】(一財)日本食品分析センター【試験内容】低温作りおきルームでのK値試験にて算出。ラップで包装、ドア開閉なしで7日間保存。アジのK値、7日後20%で包装、ドア開閉なしで12日間保存。初期値:6.8×10³、12日後:1.1×10³。生菌数は一般的に10⁷が初期腐敗とされています。●写真・イラストはイメージです。

まとめ買いも安心の大容量。整理収納もサポート。



タテ置きでスッキリ整頓、
サッと見つけて取り出しやすい
タテ置き名人



大きな氷で冷たさが長持ち。
暑熱対策にも活躍します



食材を使いたい分だけ
手軽に使えるパラパラ冷凍

フレキシブル
トレイ

ゆとりの大容量冷凍室

たっぷり入って便利に使える大容量冷凍室。鮮度長持ち機能が充実しているので、肉・魚・野菜も作り置き食材もフレッシュな味をしっかりとキープ。

買い物かご
約3.1個分
収納 (33L/個)^{※1}



※1 SJ-MF61Rの冷凍ゾーンの食品収納スペースの目安より算出。

(写真はSJ-MF55Rです)

食材や用途に合わせて便利に使える、冷凍モード

フレキシブルトレイに食材を入れて、下段冷凍室の中央にセットするだけで簡単にすばやく冷却できます。

快速冷凍	パラパラ冷凍	味しみ冷凍
スピード冷却で、栄養素や食感をキープしたまますばやく冷凍します。	短時間で冷気を集中的に当て凍結状態に。使いたい分だけ手軽に使えます。	ゆっくり冷凍することで煮物などが短時間で味がしみ込みやすくなります。
		

冷たさ長持ち、トリプルメガアイス

3種類の大きさの氷がつくれ、飲み物や水筒の投入口に合わせて便利に選べます。COCORO HOMEアプリで、2種類の氷サイズを交互に製氷する「サイズミックス製氷」も設定できます。



味しみ冷凍で調理後のうまみアップ

■大根の染み込み比較^{※2}

■大根の味わり比較^{※3}

うまみ 1.0
味しみ冷凍
野菜室保存
うまみの余韻
味の濃さ
えぐみの少なさ
苦味の少なさ

野菜室保存 味しみ冷凍

●このページは、SJ-MF61Rを中心に説明しています。●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●庫理し、切断面を比較。●3 2026年度機種SJ-MF55Rにて「味しみ冷凍」で保存した大根と、野菜室保存の大根の比較試験。同工程にて調理し、味覚センサにて測定。【試験依頼先】株式会社味香戦略研究所。●4 2026年。●5 2026年度機種SJ-MF55R「雪下シャキッと野菜室 鶴」による試験。実使用を想定した野菜室に野菜を投入。外気温20℃、ラップなし、ドア開閉なしで10日間保存により当社にて算出。野菜の種類や状態、収納量などに依り効果は異なります。全ての野菜の甘味成分が増えるわけではありません。●写真・イラストはイメージ

真ん中レイアウト野菜室。雪下保存で鮮度を守る。



下段ケース
丸ごと密閉
14日間
鮮度キープ^{※4}

鮮度を守って甘みを引き出す、雪下シャキット野菜室

雪国で野菜を雪の下に置いて
長期間保存する方法に近い状態
を再現。低温・高湿環境で野菜
の鮮度を守りながら甘味成分
もアップします。

●雪下保存のイメージ(実際の庫内とは異なります。)

でんぷんを分解して
甘味をアップ



野菜のことを考えた温度・湿度コントロール

乾燥を抑える 高湿シールド



(イメージ)

雪下の環境に近い 低温制御

野菜をみずみずしく保存、最後までおいしい

■「小松菜」水分残存率




(雪下シャキット野菜室 亀)


(雪下シャキット野菜室 鶴)

まるで雪下のような低温・高湿で、野菜の甘みアップ

■大根の甘味成分の変化



■ニンジンの甘味成分の変化



内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしていますが、実際の庫内照明の明るさは異なります。 ※2 2026年度機種SJ-MF55Rにて「しみみ冷凍」で保存した大根と、野菜室保存の大根の比較試験。同工程にて調度機種SJ-MF61R「雪下シャキット野菜室 亀」による試験。実使用を想定した野菜室に野菜を投入。外気温20℃、ラップなし、ドア開閉なしで14日間保存により当社にて算出。野菜の種類や状態、収納量などにより効果は異なりより効果は異なります。 ※6 2022年度機種SJ-GK50J(新製品SJ-MF61Rと同等)「雪下シャキット野菜室」の試験結果より当社にて算出。外気温20℃、ラップなし、ドア開閉なしで大根、ニンジン7日間保存し、糖量を測定。【試

生活リズムに合わせて省エネ!「つないでもっと節電」



つないでもっと節電で通常運転より最大約35%節電^{※1}
 冷蔵庫本体の最大約25%^{※2}節電に加え、無線LAN接続を組み合わせることで最大約35%^{※1}節電が可能に。冷蔵庫の使用状況を学習し自動的に判断、各ご家庭の生活パターンから賢く省エネ運転。

通常運転より最大約35%節電^{※1}

節電25項目の省エネ技術 + 無線LAN接続 AIoTで学習

環境に配慮

代替フロンに比べて、地球温暖化への影響が少ないノンフロン冷媒 (R600a) 及びノンフロン断熱発泡ガス (シクロペンタン) を採用。また、使用時の年間CO₂排出量も、大幅に削減。
 [使用時の年間CO₂排出量] SJ-MF61R: 約126[kg-CO₂/年]^{※3}

25項目の省エネ技術で細やかに省エネ制御、節電25

- 製氷コントロールセンサー
- ダブル除霜センサー
- 外出検知センサー
- 外気温センサー
- 庫内温度センサー
- コンプレッサー駆動低電力素子
- 庫内用DCファンモーター
- 庫外用DCファンモーター
- 低損失リアクター
- 湿度センサー
- 直列式LED
- セパレート式放熱パイプ
- 高性能断熱材採用仕切り
- 発泡ウレタン4点注入方式
- 高効率スイッチング電源
- メカ内蔵式冷蔵庫ドア [各種制御]
- スリープ制御
- コンプレッサー低速回転制御
- ワイドリアインバーター制御
- 庫内温度安定制御
- ファンモーター回転数制御
- パイプヒーター通電制御
- 電圧変動吸収制御
- 除霜ヒーター制御
- 補償ヒーター通電制御

* 節電25はSJ-MF61R/MF55R/MF51R/FF50R/XS04R/MF46R/MW46R/XW46R/MF43R/XW41R/PW37R^{※4}を中心に説明しています。

無線LAN接続でさらに学習

- ドア開閉の時間帯を学習し生活パターンに合わせて冷却コントロール
- 生活パターンに合わせた除霜運転



* つないでもっと節電はSJ-MF61R/MF55R/MF51R/MF46R/MW46R/MF43Rを中心に説明しています。

^{※1} つないでもっと節電ON(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約2~3℃高めに設定します。設定温度「中」、新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。SJ-MF61R:通常運転(自動製氷運転時)1.788kWh→節電25モード(自動製氷一時停止モード時):1.294kWh→つないでもっと節電ON(自動製氷一時停止モード時)1.132kWh。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は異なります。無線LANへの接続が必要です。^{※2} 節電25モード(自動製氷一時停止モード時)と通常運転(自動製氷運転時)との比較。電力の消費を抑えた運転をするために、食品保存に影響を及ぼさない範囲で、庫内温度を約1℃高めに設定します。設定温度「中」、新鮮冷凍「切」、周囲温度35℃、ドア開閉なしでの1日当たりの消費電力量から算出。SJ-MF61R:通常運転(自動製氷運転時)1.788kWh→節電25モード(自動製氷一時停止モード時)1.294kWh。JIS C 9801-3:2015測定基準とは異なります。使用環境(温度調節・周囲温度・ドア開閉頻度・食品の量など)により節電効果は異なります。●各機種の詳細はWEBサイトをご確認ください。

スマホ連携

アプリにつなぐと、さらに便利に



●サービスに必要なブロードバンド環境等については^{※5}^{※6}をご覧ください。



Q キャベツの
冷凍方法を教えて

A パラパラ冷凍が
おすすめです!
設定しますか?



IoT製品のセキュリティレベルを評価・可視化する日本独自の制度、JC-STARを取得。

JC-STAR制度★1取得^{※7} 受理番号:2025070400000451/2025090400000548

COCORO HOME AI(イメージ)

業界初^{※1}、生成AI^{※8}で、もっと便利に

食材の冷凍方法を「COCORO HOME AI」で相談すると、最適な冷凍方法を教えてくれます。食材によっては適した冷凍モードを提案してくれて設定までできます。

^{※1} 国内家庭用冷蔵庫と連携した生成AIによる応答サービスにおいて2026年2月12日サービス開始。
 ●生成AI対応機種: SJ-MF61R/MF55R/MF51R/MF46R/MW46R/MF43R。

離れた場所でも家族を繋ぐ

離れて暮らす家族の様子を確認できる「見守り機能」が使えます。

業界初^{※2}ソーラー家電連携^{※9}

AIが予測した余剰電力量に応じて冷蔵庫の霜取り運転を最適化。太陽光発電の電力を効率よく活用して冷蔵庫を運転。^{※9}

^{※2} 家電を制御するHEMSサービスにおいて。当社調べ。(2024年2月20日開始)

Fit63シリーズなら、500L以上の大容量冷蔵庫も搬入しやすい!

今までは



冷蔵庫の幅が広くて
ドアが通りにくい

Fit63シリーズなら



奥行き薄型63cmだから
くると向きを変えてドアが通れ、
マンションや2階のキッチンにも
搬入しやすい

●SJ-MF61R/MF55R/MF51Rに採用。

暮らしに合わせて選べるシャープ独自のドアタイプ

ピラーレスフレンチドア

冷蔵庫の前にスペースがなくても開けやすく、出し入れがスムーズ。



オートクローズどっちもドア

ひとつのドアが左にも右にも開く。オートクローズ機構^{※10}搭載で閉め忘れを防止。



つけかえどっちもドア^{※11}

特別な工具なしでドアの開き方を変えられるので、引越して間取りが変わっても安心。



●このページは、SJ-MF61Rを中心に説明しています。●写真・イラストはイメージです。●本製品の音声合成ソフトウェアには「ReadSpeaker」を使用しています。「ReadSpeaker」は、ReadSpeaker Holding B.V.の商標です。(確報値) (2023年6月)で公表された2021年度のCO₂排出係数。●^{※4} SJ-XW46R/XW41R/PW37Rについては採用技術が一部異なります。●^{※5} プロバイダー(インターネット接続業者)と常時接続のブロードバンド回線の契約せん。すべてのルーター(無線LANアクセスポイント)での接続を保証しているものではありません。●無線LAN機能対応について●●本製品に内蔵の無線LAN機能のIPアドレスは、ルーターから自動で取得(DHCP)されます。「WEP」にはリテリ機能は共通の基準で評価・可視化することを目的としたラベリング制度で、経済産業省およびIPA(独立行政法人情報処理推進機構)の主導により策定。受理番号:2025070400000451 取得年月日:2025年7月30日、受理合があります。また、ご利用にあたり個人情報や機密情報は入力しないでください。●^{※9} ご利用には、当社太陽光発電システムおよびHEMS(クラウド連携エネルギーコントローラ(JH-RV11/JH-RVB1))が必要です。また、無線LAN接続

冷凍庫

冷凍/冷蔵切り替えモード搭載。扉の開閉方向を自由に変えられる「つけかえどっちもドア」※11



-W スノーホワイト

定格内容積※12 **126L**(83L) つかえどっちもドア
FJ-HF13H-W ※13
 ●オープン価格 ●質量38kg
 ファン式 おいそぎ冷凍
 5段階フリーザー ※14

2021年省エネ基準達成率 **125%** 年間消費電力量(50/60Hz) ※15 **338**kWh/年(JIS C 9801-3:2015)
 グリーン購入法適合商品 ノンフロン

冷凍から冷蔵まで9段階の温度設定が可能。<グルメクール>



-H メタリックグレー

定格内容積※12 **72L**(51L) つかえどっちもドア
FJ-HM7K-H ※13
 ●オープン価格 ●質量27kg
 ファン式

2021年省エネ基準達成率 **100%** 年間消費電力量(50/60Hz) ※15 **277**kWh/年(JIS C 9801-3:2015)
 グリーン購入法適合商品 ノンフロン

■冷凍庫仕様表

形名	FJ-HF13H	FJ-HM7K	FC-H32P	FC-H20P
定格消費電力50/60Hz(W)	52/52	50/46	75/70	55/55
電動機	110	100	-	-
電熱装置	-	-	-	-
冷凍室の性能	フォスター			

冷凍ストッカー

旬の食材を大切に保存。大容量冷凍ストッカー



-W ホワイト系

定格内容積※12 **322L**(322L) 直冷式
FC-H32P-w NEW
 ●オープン価格 ●質量45kg

2021年省エネ基準達成率 **118%** 年間消費電力量(50/60Hz) **390**kWh/年(JIS C 9801-3:2015)
 グリーン購入法適合商品 ノンフロン



-W ホワイト系

定格内容積※12 **202L**(202L) 直冷式
FC-H20P-w NEW
 ●オープン価格 ●質量33kg

2021年省エネ基準達成率 **106%** 年間消費電力量(50/60Hz) **300**kWh/年(JIS C 9801-3:2015)
 グリーン購入法適合商品 ノンフロン

*自動霜取り式ではありませんので、取扱説明書をお読みいただき正しく霜取りを行ってください。

※12 ()は「食品収納スペースの目安」です。※13 冷蔵モードのみ。浮遊菌対象場所:冷蔵室内、付着菌対象場所:冷蔵室最上段棚。※14 おいしさを逃がさないようすばやく冷凍します。対象場所:最上段棚。※15 冷凍モード使用時の場合(冷蔵モード使用時の年間消費電力量はFJ-HF13H:120kWh/年、FJ-HM7K:110kWh/年です)。

最小必要設置スペース 単位:mm

SJ-MF61R 	SJ-MF55R 	SJ-MF51R 	SJ-FF50R 	SJ-X504R 		
SJ-MF46R 	SJ-MW46R 	SJ-XW46R 	SJ-MF43R 	SJ-XW41R 		
SJ-PW37R 	SJ-X374R 	SJ-PT32R 	SJ-PD28R 	SJ-BD23R 		
SJ-TD18R 	SJ-GD15R 	SJ-TD15R 	FJ-HF13H 	FJ-HM7K 	FC-H32P 	FC-H20P



■は最小必要設置スペースで、年間消費電力量の測定条件とは異なります。設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。*1 壁ぎわに設置される場合、冷蔵室ドアが十分開けられない時は、壁からMF61R:15mm以上、他機種20mm以上のスペースをあけてください。壁ぎわに設置し、冷蔵室のガラス棚を取り出すには、壁からPD28R:390mm以上、BD23R:300mm以上のスペースをあけてください。
 *2 ハンドル・調節脚部カバー含む。*3 最大引き出し時。

●COCORO+(ココロプラス)ブランドマークおよびCOCORO HOME、COCORO KITCHENは、シャープ株式会社の登録商標です。*3 CO₂排出係数0.435[kg-CO₂/kWh](電気事業低炭素社会協議会「2021年度CO₂排出実績が必要。インターネットに接続する際に、毎回ID認証をおこなう場合は、ご利用できません。光回線をおすすめします。ダイヤルアップはご利用できません。スマートフォンのテザリングやモバイルルーターでのご利用は、動作保証していません。●記載している画面は実際とは異なる場合があります。*6 ご利用には専用のスマートフォンアプリ(無料)が必要です。*7 IoT製品向けセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」は、製品のセキュリティ番号:2025090400000548 取得年月日:2025年9月8日。*8 ご利用にはCOCORO HOMEのバージョンを最新にアップデートした上で対象機器の機器登録を行う必要があります。ご利用状況により、機能を制限させていただく場と専用アプリ(COCORO HOME)のインストールおよび連携が必要です。*10 ドアが約15~30°以内になると自動で閉まります。*11 ドアの付け換えは、お客様ご相談窓口でも承っております(有料)。

冷蔵庫ラインアップ

定格内容積・ドア数	FiT63シリーズ(奥行63cm)						メガフリーザーシリーズ		
	607L 6ドア	545L 6ドア	505L 6ドア	457L 6ドア	457L 5ドア	429L 6ドア	502L 6ドア	502L 6ドア	
形名	SJ-MF61R オープン価格	SJ-MF55R オープン価格	SJ-MF51R オープン価格	SJ-MF46R オープン価格	SJ-MW46R オープン価格	SJ-MF43R オープン価格	SJ-FF50R オープン価格	SJ-X504R オープン価格	
外観・製品色	 NEW ● -H(ダスクダークメタル)	 NEW ● -H(ダスクダークメタル)	 NEW ●○ -H(ダスクダークメタル) -W(プラストホワイト)	 NEW ●○ -H(ダスクダークメタル) -W(プラストホワイト)	 NEW ●○ -H(ダスクダークメタル) -W(プラストホワイト)	 NEW ●○ -H(ダスクダークメタル) -W(プラストホワイト)	 NEW ○ -W(プラストホワイト)	 NEW ● -N(シャンパン)	
ドアタイプ	ピラーレス フレンチドア	ピラーレス フレンチドア	ピラーレス フレンチドア	ピラーレス フレンチドア	オートクローズ どっちもドア	ピラーレス フレンチドア	ピラーレス フレンチドア	ピラーレス フレンチドア	
外形寸法(mm) (幅×奥行※1×高さ)	785×630 ×1,855	730×630 ×1,838	685×630 ×1,838	650×630 ×1,838	650×630 ×1,838	650×630 ×1,750	685×699 ×1,833	685×699 ×1,833	
各室定格内容積(L)	30↑ 	50↑ 	50↑ 	50↑ 	50↑ 	50↑ 	50↑ 	50↑ 	
質量	115kg	102kg	95kg	92kg	92kg	91kg	92kg	88kg	
2021年 省エネ基準達成率	110%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	100%	
年間消費電力量(50/60Hz) (JIS C 9801-3: 2015)	290 kWh/年	283 kWh/年	270 kWh/年	255 kWh/年	255 kWh/年	247 kWh/年	278 kWh/年	291 kWh/年	
定格消費電力 50/60Hz(W)	電動機 95 / 95 電熱装置 171 / 171	90 / 90 171 / 171	90 / 90 171 / 171	90 / 90 171 / 171	90 / 90 165 / 165	90 / 90 171 / 171	90 / 90 183 / 183	90 / 90 171 / 171	
冷凍室の性能	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	※1※2	
主な特長	冷蔵室	プラズマクラスター 浮遊菌・付着菌を除菌※3※4※5 ナノ低温脱臭触媒 気になるニオイ・雑菌・カビを抑える※6※7 オートクローズ ドアが約30°以内になると自動で閉まる パッキンの汚れガード 冷蔵室上部のヒサシがパッキンの汚れを防ぐ うるおいチルド うるおいを保ちながら新鮮保存/低温作りおきルーム 新鮮食材や作りおき食材の保存に						チルドルーム	
	2Lペットボトル 収納数※10	10本	9本	8本	7本	5本	7本	6本/野菜室3本	6本/野菜室3本
	野菜室	雪下シャキット野菜室 低温・高湿コントロールで鮮度長持ち、甘み成分もアップ(SJ-MF61Rは14日間、SJ-FF50Rは7日間、その他機種は10日間鮮度キープ)※11							
	冷凍室	新鮮冷凍 通常冷凍よりさらに低温で保存。霜付きを抑え、食品の鮮度を守ります 冷凍モード 快速冷凍・パラパラ冷凍・味しみ冷凍の3つのモードを搭載。用途に合わせて冷凍 おいそぎ冷凍 おいしさを逃さ タテ置き名人 食品を立てて収納 4切り名人 4つのエリアに分けて収納 トリプルメガアイス 特大、大、標準の3つのサイズの氷ができる 自動製氷/Ag⁺イオン加工製氷ユニット 雑菌の繁殖を抑え、製氷ユニットを清潔に保つ 大小切替氷/キラー製氷 大小切替氷							
	省エネ	つないでもっと節電 無線LAN接続することでかしく省エネ 節電25 25項目の省エネ技術で細やかに省エネ制御							
	静音設計※13	約20dB	約20dB	約20dB	約20dB	約20dB	約20dB	約20dB	約20dB
	AIoT(無線LAN)	COCORO HOME対応 生成AI対応やサイズミックス製氷、使い切りメモなど							

●商品の色は印刷のため実際の色と異なる場合があります。また、照明や見る角度により、色のイメージは微妙に異なります。お求めの際は、店頭でお確かめください。●庫内の明るさについては、中を見やすくするために明るくしています。※3浮遊菌除菌効果(1000Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)(試験依頼先【一財】石川県予防医学協会【試験成績書】第14000609号【試験方法】1000Lのボックス内にプラ分除去率99%以上 ※4付着菌除菌効果(100Lのボックス内での実験結果。実使用空間での実証結果ではありません。)(試験依頼先【一財】石川県予防医学協会【試験成績書】第H1600196K号【試験方法】100Lのボックスの量・置き場所などにより、プラズマクラスターイオンの効果が異なる場合があります。また、食中毒などの予防を保障するものではありません。※6【試験依頼先】一般社団法人 東京都食品衛生協会【試験成績書】東技研第都食品衛生協会【試験成績書】東技研第04214-A号【試験方法】JIS Z 2911 一般工業製品の抗カビ性試験方法【抗カビ方法】抗カビ触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】カビの発育を認めない。庫内全体や食品に効果しています。機能の詳細はWEBサイト、搭載機種の特長ページをご確認ください。※10容器の形状などにより収納できない場合があります。※11 野菜の種類や状態、収納量などにより効果は異なります。同等機能搭載機種の当運転時。SJ-BD23Rは除く。シャープの国内家庭用冷蔵庫はすべてノンフロン冷蔵庫です。

オートクローズどっちもドアシリーズ(幅60cm)				ボトムフリーザーシリーズ			つけかえどっちもドアシリーズ			
455L 5ドア	408L 5ドア	374L 3ドア	374L 3ドア	317L 3ドア	280L 2ドア	230L 2ドア	179L 2ドア	152L 2ドア	152L 2ドア	
SJ-XW46R	SJ-XW41R	SJ-PW37R	SJ-X374R	SJ-PT32R	SJ-PD28R	SJ-BD23R	SJ-TD18R	SJ-GD15R	SJ-TD15R	
オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	NEW 	
● H(スムーズダークグレー)	○ -W(シルキーマットホワイト)	●○ -H(ダークアッシュグレー) -W(シルキーマットホワイト)	○ -N(マットベージュ)	●○ -H(マットグレー) -W(マットホワイト)	●○ -T(アコールブラウン) -W(アコールホワイト)	○ -W(マットホワイト)	○ -W(マットホワイト)	○● -W(クリアホワイト) -B(ビュアブラック)	●○ -B(マットブラック) -W(マットホワイト)	
オートクローズどっちもドア	オートクローズどっちもドア	オートクローズどっちもドア	オートクローズどっちもドア	片開きドア	片開きドア	片開きドア	つけかえどっちもドア	つけかえどっちもドア	つけかえどっちもドア	
600×699 ×1,834	600×650 ×1,834	600×650 ×1,755	600×650 ×1,755	544×647 ×1,770	560×665 ×1,568	544×627 ×1,665	495×600 ×1,353	495×600 ×1,203	495×600 ×1,203	
50↑ 	50↑ 	50↑ 	50↑ 	100↑ 	100↑ 	100↑ 	100↑ 	100↑ 	100↑ 	
89kg	85kg	73kg	72kg	62kg	49kg	51kg	41kg	41kg	37kg	
100%	100%	106%	100%	108%	104%	117%	115%	118%	118%	
267 kWh/年	251 kWh/年	333 kWh/年	354 kWh/年	313 kWh/年	333 kWh/年	281 kWh/年	270 kWh/年	260 kWh/年	260 kWh/年	
90 / 90	90 / 90	90 / 90	95 / 95	75 / 75	85 / 85	55 / 55	52 / 52	52 / 52	52 / 52	
135 / 135	135 / 135	135 / 135	132 / 132	120 / 120	130 / 130	132 / 132	110 / 110	110 / 110	110 / 110	
※2	※2									
プラズマクラスター(冷気除菌) 浮遊菌を除菌※3※5				プラズマクラスター(冷気除菌)※3※5			プラズマクラスター(冷気除菌)※3※5			
オートクローズどっちもドア ドアが約15~30°以内になると自動で閉まる							パッキンの汚れガード			
パッキンの汚れガード										
チルドルーム(低温新鮮モード) 低温コントロールで食品の鮮度を守る※9				チルドルーム		チルドルーム(低温新鮮モード)※9				
4本	4本	4本	4本	4本	4本	4本	2本	2本	2本	
シャキッと野菜室※12 高湿シールド構造で鮮度長持ち(7日間鮮度キープ)※11										
ないよう素早く冷凍										
節電モード 生活パターンにあわせて賢く節電										
約20dB	約20dB	約20dB	約20dB	約23dB	約23dB	約23dB	約21dB	約21dB	約21dB	

※1 ハンドル・調節脚部カバー含まず。 ※2 上段冷凍室・製氷室を冷凍(ツースター)で測定してプラズマクラスターイオンを放出し、その後、浮遊菌をエアサンプリングを用いて採取し、生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:ダクト内200,000個/cm³)【試験対象】浮遊した1種類の菌【対象場所】冷蔵室内【試験結果】約73%以内に菌を塗布した寒天培地を配置し、プラズマクラスターイオン放出6日後の生菌数を測定(プラズマクラスターイオン濃度:50,000個/cm³)【対象場所】冷蔵室内【試験結果】6日間で除去率99%以上 ※3 使用環境(庫内の02710号【試験方法】JIS Z 2801フィルム密着法【抗菌方法】抗菌触媒【対象部分の名称】触媒【試験結果】99%以上の抗菌効果。庫内全体や食品に効果が及ぶものではありません。 ※4 【試験依頼先】一般社団法人 東京が及ぶものではありません。 ※5 SJ-MW46Rはドアが約15°~30°以内、SJ-MF43Rはドアが約30°以内になると自動で閉まります。 SJ-FF50R/X504Rは約10cm以内で閉まります。 ※6 野菜室/冷凍室にも低温新鮮モードを搭載。 ※7 社基準比較試験または当社基準試験による結果です。試験方法と結果についての詳細はWEBサイトをご覧ください。 ※8 SJ-PD28Rは冷蔵室内にシャキッと野菜室を設置しています。 ※9 JIS C 9607騒音試験による(低速

ふだんのお手入れに「ガラスア用クリーニングキット」

床の保護に…床保護プレート「しーとこ」(4枚セット)

地震にそなえて…「冷蔵庫転倒防止ベルト」

クリーニングロストとクリーニング液がセットになっています。ガラス面を優しく清潔に守りながら、微細なホコリ・指紋・油膜汚れを除去できます。型番CASJ100C[シャープワンストップサービス(株)扱い] 希望小売価格 2,178円(税込)

じゅうたん・たたみ・強化ビニール製床材などの上に冷蔵庫を置く際、敷いてお使いください。型番ST0001[シャープワンストップサービス(株)扱い] 希望小売価格 2,673円(税込)

冷蔵庫の背面上部に、転倒を防ぐためのベルト掛けがつけられています。柱などに固定してください。(ベルト長さ約1m) 型番201 939 9339[シャープワンストップサービス(株)扱い] 希望小売価格 2,805円(税込)

商品ご理解のために

グリーン購入法適合商品について

本カタログ中、以下の商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

SJ-MF61R/SJ-MF55R/SJ-MF51R/SJ-FF50R/SJ-X504R/SJ-MF46R/SJ-MW46R/SJ-XW46R/SJ-MF43R/SJ-XW41R/SJ-PW37R/SJ-X374R/SJ-PT32R/SJ-PD28R/SJ-BD23R/SJ-TD18R/SJ-GD15R/SJ-TD15R/FJ-HF13H/FJ-HM7K/FC-H32P/FC-H20P

「グリーン購入法」とは、国の各機関などに対し、環境に配慮した商品の優先購入を義務づける法律で、2001年4月1日から施行されました。(地方公共団体、事業者や国民に対しては、できる限り同法に適合した商品を選択するよう推進されています。)

冷蔵庫の消費電力について

●年間消費電力量は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)で決められた測定方法及び計算方法において得られた値を表示しております。●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、ドア開閉頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

年間消費電力量測定方法の概要

Table with 4 columns: 種類, 冷凍冷蔵庫, 冷蔵庫, 冷凍庫. Rows include 庫内温度, 周囲温度, 周囲湿度, 消費電力量の表示.

食品の保存について

- 食品貯蔵についてのご注意
●冷蔵庫・冷凍室での貯蔵を過ぎないでください。冷蔵・冷凍保存していても時間の経過とともに食品の品質は劣化しています。
●食品凍結についてのご注意
●冷凍室温度調節操作部を「強」で長時間使いますと、他の部屋の食品が凍結することがあります。

冷凍室(フリーザー)の性能について

冷凍室の性能は記号によって表示しております。記号ごとの性能は日本産業規格(JIS C 9807:2015)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負荷温度(食品温度)が下記の表のようになるものをいいます。ただし、貯蔵期間は食品の種類、冷凍室に入れるまでの温度、使用条件などによって異なりますので、一応の目安としてご覧ください。

Table with 3 columns: 記号, ツースター, スリースター, フォースター. Rows include 冷凍室内の食品温度, 冷凍食品の保存期間の目安.

冷蔵庫の内容積について

- 定格内容積は、日本産業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要なでない庫内部品(棚やケース等)を外した状態で算出したものです。
●貯蔵室ごと(例えば、冷蔵室、冷凍室、野菜室)に、定格内容積と併せ食品収納スペース(貯蔵室ごとの実際に食品を収納することが出来る空間の内容積)の目安を表示しています。
●冷蔵室の食品収納スペースの目安にはチルドルームなどの数値を含みます。

Table with 2 columns: 省エネのための上手な使い方, 1-5. Rows include ドアの開閉は少なく、手早く, 食品の詰め込みすぎは禁物, etc.

正しくお使いいただくために

- 床が水平で丈夫な所。●風通しのよいところで周囲には十分隙間を空けてください。●湿気の少ない所。●熱気からは離れた所、直射日光の当たらない所。●電源は専用コンセントから取ってください。●アースを確実に取り付けてください。

■カタログについてのご注意
●カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。
●商品の色は印刷のため、実際の色と異なる場合があります。
●QRコードから誘導されるサイトについてのご注意

家庭リサイクル法対象商品について
●家庭用冷蔵庫は車輦・船舶・業務用としては不向きです。
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●水のかかる所には冷蔵庫を設置しないでください。
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。●さわるとビリビリ電気を感ずる。●コゲくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。その他の異常や故障がある。

愛用点検
長年ご使用の冷蔵庫の点検を!
こんな症状はありませんか?
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。●電源コードに深いキズや変形がある。●さわるとビリビリ電気を感ずる。●コゲくさい臭いがしたり、運転中に異常な振動がする。その他の異常や故障がある。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

COCORO MEMBERS
ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に
https://cocoromembers.jp.sharp/
COCORO STORE シャープのオンラインストア

SHARP オンラインサポート
https://jp.sharp/support/
0120-078-178
0570-550-449

●冷蔵庫に関する情報は、こちらのホームページでどうぞ。
https://jp.sharp/support/refrigerator/
https://jp.sharp/reizo/

シャープ株式会社
本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

適正な表示を推進しています
表示を正しく
家電取組委員会

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は
2026年2月現在のものです。
I.160 SJ2602P

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

