

SHARP

Be Original.

インフォメーションディスプレイ

PN-R903A オープン価格

2017-6

際立つ大画面で、美しく魅せる。90V型ディスプレイ。

3年保証*

4年 / 5年保守パック




高輝度

700cd/m²

インフォメーションディスプレイ PN-R903A 設置イメージ(背面部は壁に埋め込んでいる状態・最厚部 約122mm)


大画面 等身大*表示にも対応

縦置き設置時は、成人男性の全身立ちポーズを縮小することなく原寸大で表示。マネキンの代わりとしてなど、より人目を惹く情報発信が行えます。



高輝度 明るい場所でも見やすい

明るい空間でも鮮やかな映像を表示できる高輝度液晶を採用。サイネージ表示として、十分な明るさを確保しています。



当社
450cd/m²モデル

PN-R903A
700cd/m²

長時間 24時間連続稼働に対応

長時間運用に対応する、タフネス設計。24時間営業の店舗やショーウィンドウなど、厳しい使用条件下でも、安定稼働が可能です。



24時間
稼働対応

*日本人の平均身長、約170.7cm(20代男性)と約157.5cm(20代女性)(厚生労働省 平成21年国民健康・栄養調査報告より)。縦置き使用時において、原寸にて表示可能。●画面はすべてハモミ合成です。●シーンおよび画面のイメージ写真は、機能を説明するためのもので、実際の映像ではありません。●本製品は屋内専用です。直射日光は故障や品質劣化の原因になりますので必ず、紫外線カット対策、赤外線カット対策、温度対策を実施ください。
*「3年保証」および「4年 / 5年保守パック」は別途登録が必要です。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.sharp-sbs.co.jp/display/warranty/




本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

■ 本体仕様一覧表

| | | |
|-------------------------|---|--|
| 形名 | PN-R903A | |
| 設置方向※1 | 横置き／縦置き(反時計回り) | |
| 液晶パネル | 90V型ワイド(対角228.7cm)「UV ² A技術※5」搭載液晶 | |
| | バックライト | LED(直下型) |
| | 最大解像度 | 1,920×1,080ドット |
| | 最大表示色 | 約10.6億色 |
| | 画素ピッチ | 水平 1.038×垂直 1.038(mm) |
| | 輝度(標準値)※2 | 700cd/m ² |
| | コントラスト比(標準値) | 4,000:1 |
| | 視野角 | 左右176°/上下176°(コントラスト比≧10) |
| | 表示画面サイズ | 横1,993.0×縦1,121.0mm |
| | 応答速度 | 6ms(Gray to Gray, Ave.) |
| コンピューター入力信号 | 映像 | アナログRGB(0.7Vp-p) [75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠) (DisplayPort1.1準拠) |
| | 同期 | 水平／垂直セパレート(TTL:正／負)、シンク・オン・グリーン※6、コンポジット・シンク(TTL:正／負)※6 |
| | プラグ&プレイ | VESA DDC2B対応 |
| | パワー・マネージメント | VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠 |
| ビデオ信号方式 | NTSC(3.58MHz) | |
| 入力端子※3 | コンピューター信号 | アナログミニD-sub15ピン(1系統)※7、デジタルDisplayPort(1系統)、デジタル／アナログ DVI-I29ピン(HDCP対応)(1系統) |
| | ビデオ映像 | 1系統※7 |
| | コンポーネント映像 | 1系統※7 |
| | HDMI | 2系統(1080p対応)※8 |
| | RS-232C | D-sub9ピン(1系統) |
| | 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(2系統) |
| 出力端子※3 | コンピューター信号 | デジタル DisplayPort(1系統)※9、デジタル DVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統) |
| | RS-232C | D-sub9ピン(1系統) |
| | 音声 | φ3.5mmミニステレオジャック(1系統) |
| 入出力端子※3 | LAN端子 | 10BASE-T / 100BASE-TX(1系統) |
| スピーカー出力 | 10W+10W | |
| 設置 | VESA4点留め(ピッチ600mm×400mm、または600mm×600mm)(ネジM6) | |
| 電源 | AC100～240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 660W | |
| 周囲条件 | 使用温度範囲※4 | 0～40℃ |
| | 使用湿度範囲 | 20～80%(結露なきこと) |
| 外形寸法(ディスプレイ部のみ)(突起部を除く) | 幅約2,055×奥行約1,122×高さ約1,197(mm) | |
| 質量 | 約75kg | |
| 梱包寸法(質量) | 幅約2,230×奥行約570×高さ約1,525(mm)(約105kg) | |
| 主な付属品 | AC電源コード※10(3ピン※11)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単3形・2個)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、縦置き用シール※12、ブラックシール※13、ケーブルクランプ | |

90V型 | PN-R903A オープン価格

- 「UV²A技術※5」搭載液晶
- 輝度 700cd/m²
- コントラスト比 4,000:1



※1 縦置き時の回転方向は、横置きを前面から見た時の回転方向。※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。※3 パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。※4 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けたら温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により温度範囲が変わる場合があります。※5 Ultraviolet induced multi-domain Vertical Alignmentの略。光照射による製造法で液晶分子の並びを高精度に制御する技術。※6 D-sub入力端子のみ。※7 アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切換必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像はミニD-sub15ピンからの変換ケーブルによる接続が必要です。※8 PC、AV共用です。※9 映像信号のみ出力します。※10 AC100V専用です。AC200V(50/60Hz)のコンセントを使用するときは、別売の電源コードが別途必要です。お買い上げの販売店または弊社営業窓口までお問い合わせください。※11 3ピンですので、それに対応したコンセントが必要です。※12 縦置き用の操作部シールとロゴシールを同梱しています(操作部シールは、横操作部シールの上から貼り付けてください)。※13 前面のロゴを隠したいときに上から貼り付けてください。■VESA:Video Electronics Standards Association ■DDC:Display Data Channel ■DPMS:Display Power Management Signaling ■DMPM:Digital Monitor Power Management ■DVI:Digital Visual Interface ●仕様は一部変わることがあります。

■商品ご理解のために

- 商品の保証について ●保証期間はご購入の日から1年間です(ただし、バックライト、ファンは消耗品ですので、保証の対象になりません)。「3年保証」および「4年/5年保守パック」は別途登録が必要です。詳細はWebサイトをご覧ください。https://www.sharp-sbs.co.jp/display/warranty/ ●取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、ご購入の販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。尚、修理の際の取り外し・再設置に要する費用は、別途お客様負担となります。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本機の設置には特殊な技術が必要です。必ず専門取り付け工業者に依頼してください。お客様自身による工事は一切行わないでください。取り付け不備、取り扱いによる事故・損傷については、当社は責任を負いません。●ケースに入れて設置するなど空間の確保が困難な場合や、周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」を超える場所に設置する場合は、ファンを設けるなど、ケース内の温度や周囲温度が本体仕様の「使用温度範囲」になるよう対処してください。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。●FTFカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素が存在する場合があります。また、見る角度によっては、色のムラや明るさのムラが生じる場合がありますが、いずれもインフォメーションディスプレイの動作に影響を与える故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。●同じ画像を長時間表示させないでください。残像現象が起こる場合があります。残像現象は、動画等を表示することで、徐々に軽減されます。●当製品は、各種の画面サイズ切替機能を搭載しています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選択した場合、オリジナルの映像と見え方に差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。●営業目的または公衆に視聴されることを目的として、喫茶店・ホテルなどにおいて画面サイズ切替機能を利用して画面の圧縮、引き伸ばし等を行うと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご注意ください。●V型(90V型など)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- カタログについてのご注意 ●製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●画面はすべてハメコミ成りです。実際の表示とは異なります。●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または、登録商標です。●DisplayPort、DisplayPortロゴは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、会社名、製品名等の固有名称は各社の商標または登録商標です。

安全にお使いいただくために
●ご使用前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けとってください。

●ご相談窓口

0120-015885

※フリーダイヤルサービスをご利用できない場合は、電話:03-5446-8152

受付/対応時間:月曜日～金曜日(9:00～17:00)
※土曜日・日曜日・祝日など弊社休日を除く

ビジネスソリューション事業本部
ビジュアルソリューション事業部 国内営業部 サポートセンター

■価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、左記におたずねください。

シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

このカタログの内容は、2017年6月現在のものです。

ビ(ヒ)-1299 H.20 PNR903K



- このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
- このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

