

POS LCDタッチユニット仕様

機種	RZ-E3L5U*1	RZ-E3L6J*1
表示	15型 TFTカラー液晶	15.6型ワイド TFTカラー液晶
タッチパネル	静電容量型10点対応タッチパネル、フルフラット	
解像度	1024×768 (XGA)	1366×768 (WXGA)
輝度*2	約350cd/m <sup>2</sup>	約190cd/m <sup>2</sup>
チルト機能	約0°~70° (水平を0°とした場合)	
質量	約5kg	約5kg
外形寸法 [mm] (突起物を除く)*3	幅360×奥行224×高さ291 (表示部 幅360×高さ283)	幅402×奥行209×高さ290 (表示部 幅402×高さ251)

CPUボックス仕様

モデル	RZ-E3618 (Entry CPU Box)	RZ-E3818 (High CPU Box)
CPU	Intel Atom® x7211E 2コア、最大2.9GHz	Intel Atom® x7425E 4コア、最大2.7GHz
OS	Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)	
メモリ	標準4GB (最大16GB*4) ×1スロット SO-DIMM DDR4	標準8GB (最大16GB*4) ×1スロット SO-DIMM DDR4
補助記憶装置	SSD (128GB) ×1基	SSD (128GB) ×1基 (増設時RAID1設定可)
インターフェース	LAN×1 (10/100/1000Mbps)、COM×4 (内2CHIは5V/12V電源供給可能、COM変換ケーブル4本同梱)、USB-A 3.0×4、USB-A 2.0×2、Mini DisplayPort×1、磁気カードリーダー用×1、ドリア用×1、AUDIO出力×1	
質量	約0.5kg	

システム仕様

電源	AC100V (3ピン)、2A*5、50/60Hz
ACアダプター	65W
環境条件	動作条件 温度5℃~35℃ 湿度20~90%RH (非結露)
*6	保管条件 温度-10℃~55℃ 湿度10~90%RH (非結露)

商品ご理解のために

■商品の保証について ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。●安全上のご注意・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、万一保証期間内に本製品のハードウェア部分が故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が指定するサービス窓口が無料修理いたします。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。●保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。■商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用できません。●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。また見る角度によって色むらや明らかな見えない場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。●画面輝度は経年劣化するので、一定の輝度を維持するものではありません。●製品の想定寿命は21,900時間です。ただし、RZ-E3L6Jのみ15,000時間です。■カタログについてのご注意 ●Microsoft、Windowsはマイクロソフトグループ企業の商標です。●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。●Intel、Intel Atom、Celeron、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。●DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。●その他、製品名等の固有名称は各社の登録商標または商標です。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●写真はイメージです。●画面は全てハメコミ合成品です。実際の表示とは異なります。●補助記憶装置の容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。■QRコードから誘導されるサイトについてのご注意 ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

<p><b>安全にご注意</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご使用前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。</li> <li>●表示された正しい電源・電圧でお使いください。</li> <li>●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。</li> </ul>	<p>●リース・クレジットのご利用はシャープファイナンスへ。</p>
---	------------------------------------

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記のシャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社ホームページよりお問い合わせください。

<p><b>シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社</b> 本社 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2</p>	<p>●保守サービス・修理のご相談</p> <p><b>0570-006-008</b></p>	<p>IP電話からは… 043-332-9957 (東日本) 06-6794-9677 (西日本)</p>
--	--	---

シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソリューション社ホームページ <https://smj.jp.sharp/bs/>

シャープ株式会社

本社 〒541-8522  
大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目1番25号  
<https://corporate.jp.sharp/>



このカタログの内容は、2026年5月現在のものです。

IC (WPI)-1394 H.3 RZE381L

■お求めは信用と技術をほころ当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。



ひとの願いの、半歩先。  
**SHARP**

POSターミナル

CPUボックス  
**RZ-E3618/E3818**  
POS LCDタッチユニット  
**E3L5U/E3L6J**  
2026-5

店舗に合わせてフレキシブルに対応、  
充実の基本機能を備えたタッチPOSターミナル。

15.6型

15型 + レシートプリンター



●写真はイメージです。●画面はすべてハメコミ合成品です。実際の表示とは異なります。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。


製品情報サイト

<https://jp.sharp/business/pos/>

# 会計業務から、セルフ端末用途まで。選んで、組み合わせて、店舗運営に適したシステム構成を実現。



スタンド  
スタイル



フラット  
スタイル



プリンター  
一体スタイル

## 商品を組み合わせたシステム構成に対応

### ■ 選べるPOS LCDタッチユニット&CPUボックス

接客方法やカウンタースペースに応じて選択。最適なユニット構成でシステムを導入できます。異なる構成のPOSを併用する場合でも、店舗の統一感を損なわないよう、デザインコンセプトも共通化しています。

### ■ コンパクトに一体設置できるレシートプリンター※1(オプション)

オプションのレシートプリンターは、POS LCDタッチユニットとの一体設置に対応※2。プリンター設置スペースが不要となり、限られたカウンタースペースを有効活用できます。

※1 レシートプリンターは分離しての設置ができません。

※2 15型LCDタッチユニット(RZ-E3L5U)のみ一体設置可能です。

## 高い信頼性

### ■ ほこりと駆動音をおさえるファンレス設計

内部へのほこりの侵入をおさえるほか、ファンの回転音が発生しないため、お店の雰囲気や静かに運用できます。

### ■ 安定稼働を支えるSSD搭載

信頼性の高いSSD(ソリッドステートドライブ)を採用。駆動部品がないため振動や衝撃に強く、安定した稼働を実現します。

### ■ 水やほこりが侵入しにくい防塵・防滴設計(フロントパネル部のみ)

POS LCDタッチユニットのフロントパネル部は、IEC(国際電気標準会議)によって定められている防塵・防滴の保護規格IP65に準拠しています※6。

※6 当社テスト基準による。(IP6X:防塵) 塵埃の侵入が完全に保護されていること。(IPX5:防滴) あらゆる方向からのノズルによる噴流水に対して保護されており、有害な影響を及ぼさないこと。経年劣化や落下衝撃が加わった後は、防塵・防滴性能が低下し、保証しかねます。背面及び電源部、端子接続部は防塵・防滴仕様ではありません。

### ■ 従来機※7より高性能な高速CPUを搭載(RZ-E3618/E3818)

CPUボックスRZ-E3818にはIntel Atom® x7425E、RZ-E3618にはIntel Atom® x7211Eを採用。販促動画の再生や多様化する店舗業務アプリケーションも高速で処理、業務効率の向上に貢献します。

※7 従来機の場合、RZ-E3616: Intel® Celeron® J1900 RZ-E3816/E3817: Intel® Core™ i3-6100U。

### ■ ミラー機能対応による信頼性の向上(RZ-E3818)

オプションのSSD増設時※8には、ミラー機能(RAID1)により1台のSSDが故障しても、もう一方のSSDで継続運用できるシステム構築が可能※9。万一のトラブル時にも、業務への影響を最小限にとどめます。

※8 増設する場合、当社推奨品のSSDを搭載する必要があります。増設の作業は、シャープのサービス会社にご依頼ください。※9 SSD故障時は速やかに交換が必要です。サービス担当にご連絡ください。

### ■ 365日24時間対応のお客サポート※10

全国をカバーするサービス拠点網でお客をサポートします。夜間や休日のトラブルのお問い合わせに365日24時間対応も可能です。

※10 別途ご契約が必要です。

## 充実の基本機能

### ■ 省スペース設計でPOSまわりすっきり

ACアダプターを収納できるスタンド部分は、幅231mm×奥行201mm(設置部)でサイズもコンパクト。POS周辺がすっきりと片付き、お手入れもしやすくなります。



### ■ LANによるシステム立ち上げが可能※11

Wake On LAN※12をサポート。夜間のPOSデータ集配やメンテナンスが可能です。開店前に一斉起動させるなど柔軟なシステム構築・運用を実現します。

※11 正常シャットダウン後、電源保持状態で有効。

※12 ネットワーク経由で離れた場所に設置してあるパソコンの電源をオンにする機能。

### ■ お手入れしやすいフルフラットパネル

POS LCDタッチユニットの前面は、液晶表示部分とフレームの境目がないフルフラットデザイン。境目にほこりがたまりず、お手入れが簡単です。

### ■ 漢字カスタムディスプレイ(オプション)

液晶画面は、文字色と背景色の設定が可能。商品名や価格のみならず、4枚まで設定できる背景画像とあわせて、広告やイベント告知など注目度の高い情報も発信できる漢字カスタムディスプレイもご用意しています。



<RZ-4DP3>

### ■ 豊富なインターフェースを装備

COM(RS-232C)、USB、Mini DisplayPortなど、豊富なインターフェースを備えています。

## POS LCDタッチユニット (2種)

画面比率  
4:3



15型  
RZ-E3L5U

画面比率  
16:9  
(ワイド)



15.6型  
RZ-E3L6J

## CPUボックス (2種)



High CPU Box  
RZ-E3818



Entry CPU Box  
RZ-E3618

## レシートプリンター (一体設置)



RZ-E3PRU

### ■ 直感的に操作できる静電容量型タッチパネル採用

投影型静電容量方式タッチパネルを搭載。画面スクロール、拡大、縮小なども、タブレット端末感覚で操作できます※3※4。

※3 対応アプリケーションのみ。

※4 ぬれた手や手袋を使用してタッチすると反応しない場合があります。

### ■ 店舗のイメージを損なわないフラット設置が可能


チルト機能を搭載しているので、お客様の視界に入らないように、POSをフラットにしてカウンタースペース内に収めることができます※5。

※5 チルト機能は約0°~70°、水平を0°とした場合の角度です。



## POS LCDタッチユニット 外形寸法図

単位:mm



●設置部:幅231mm×奥行201mm。  
●レシートプリンターと一体設置した場合:奥行260mm(15型)、高さ483mm(15型)。

## CPUボックス インターフェース

