

■ エアコン仕様一覧表 (50Hz/60Hz) (JIS C 9612:2013)

形名	電源 (相-V)	暖房							冷房						圧縮機出力 (W)	送風機出力(W)		始動電流(A)	質量(kg)		電源プラグ		ユニット間 配線本数(芯)	フレア配管 サイズφ (mm) 液側(細管) ガス側(太管)	電源 取入側	消費電力量(kWh)			消費効率 (APF)	通年エネルギー 消費率 (APF)	冷媒		
		暖房能力 (kW)	電気特性		外気温2℃時		運転音 (dB)	冷房能力 (kW)	電気特性			運転音 (dB)	室内	室外		室内	室外		※	室内	形状	容量 (V-A)				暖房期間	冷房期間	期間合計			種 類	封入 量 (kg)	地球 温暖化 係数 (GWP)
			運転電流 (最大電流) (A)	消費電力 (W)	力率 (%)	暖房能力 (kW)			消費電力 (W)	室内	室外																						
JH-D716J2	単-200	8.5 (0.8~12.1)	11.9 (20.0)	2360 (120~4000)	99	8.8	3550	69	68	7.1 (0.8~7.2)	12.6	2500 (170~2600)	99	69	66	1300	40	41	12.6	16	41	㊄	250-20	3	6.35(2分) 12.7(4分)	内	1,756	778	2,534	5.3	R32	1.25	675
JH-D566J2	単-200	6.7 (0.8~12.1)	8.1 (20.0)	1600 (120~4000)	99	8.8	3550	69	65	5.6 (0.8~6.2)	8.7	1720 (170~2000)	99	65	63	1300	40	41	8.7	16	41	㊄	250-20	3	6.35(2分) 9.52(3分)	内	1,248	547	1,795	5.9	R32	1.25	675
JH-D406J2	単-200	5.0 (0.8~12.1)	5.5 (20.0)	1090 (120~4000)	99	8.8	3550	69	63	4.0 (0.8~6.0)	4.9	965 (170~1900)	98	63	61	1300	40	41	5.5	16	41	㊄	250-20	3	6.35(2分) 9.52(3分)	内	826	338	1,164	6.5	R32	1.25	675

※ 家電ワイヤレスアダプターを除いた質量です。