

シャープがすべてのビジネスシーンにおすすめする Microsoft® Windows® XP Professional

■仕様一覧

形名		PC-PM2シリーズ	
CPU		・モバイルIntel® Celeron® プロセッサ 1GHz ・モバイルIntel® Pentium® IIIプロセッサ 1.2GHz-M (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	
	キャッシュメモリー	・Celeron® モデル 1次:32KB / 2次:256KB内蔵 ・Pentium® IIIモデル 1次:32KB / 2次:512KB内蔵	
チップセット		インテル社製 830MG	
システムバス(メモリーバス)		133MHz	
メインメモリー		256MB / 384MB / 512MB / 768MB(PC-133対応)	
ビデオメモリー		最大48MB ④ (メインメモリーを使用)	
表示	表示パネル		12.1型、XGA対応
			低反射ブラックTFT液晶
	表示コントローラー		チップセットに内蔵
	LCD表示 ②		1,024×768ドット(最大1,677万色) 800×600ドット(最大1,677万色)
	CRT表示	CRTのみ	最大1,600×1,200ドット(最大1,677万色)
LCDとの同時表示		最大1,024×768ドット ③ (最大1,677万色)	
キーボード		OADG仕様準拠 87キー	
	キーピッチ/キーストローク	約18mm / 約2mm	
ポインティングデバイス		パッド型ポインティングデバイス(ホイール機能対応)	
補助記憶装置	HDD ④	約30GB ⑤×1基内蔵 (Ultra ATA / 100)	
	FDD	エンハンスドIDE接続 別売(3モード対応 3.5型、外付)	
CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM装置		・無 ・CD-ROMドライブ×1基内蔵 ・CD-R/RWドライブ×1基内蔵 (書き込みエラー防止のJustLink対応 ⑥) ・CD-R/RW&DVD-ROMドライブ×1基内蔵 (バッファアンダーランエラー防止機能対応 ⑥)	
サウンド機能		サウンドシステム内蔵 AC'97準拠、3Dサウンド対応 ⑦) スピーカー(モノラル)	
標準 インター フェース	ディスプレイ	アナログRGB×1(ミニD-Sub15ピン)	
	パラレルポート	1 ⑧ (専用コネクタ、EPP/ECPサポート)	
		マイクロホン入力×1(モノラル)	
	サウンド	ヘッドホン/オーディオ出力×1(ステレオ)	
	USBポート	USB×2(USB1.1対応)	
	IEEE1394 ⑨	1(4ピン)	
モデム(日本国内仕様) ⑩		最大通信速度:データ56kbps(受信)/33.6kbps(送信)/FAX 14.4kbps、V.90規格準拠	
LAN ⑪	ワイヤレスLAN	無 / 内蔵 ⑪(IEEE 802.11b準拠)	
	インタフェース	100BASE-TX 10BASE-T(RJ45コネクタ)	
アド オン カード	PCカード	TypeII×1スロット	
	CFカード	—	
電源		専用ACアダプター / 専用リチウムイオンバッテリー(標準内蔵)	
消費電力		最大60W	
エネルギー消費効率 ⑬		・Celeron® モデル S区分 0.00035 ・Pentium® IIIモデル S区分 0.00030	
バッテリー 駆動時間 ⑭ ⑮ ⑯ (JEITA測定法1.0 ⑰による)		・Celeron® モデル 約3.2時間 ⑱ 約2.7時間 ⑲ 約6.4時間 ⑱ 約5.4時間 ⑲(別売アドオンバッテリー装着時) ・Pentium® IIIモデル 約3.5時間 ⑳ 約2.9時間 ㉑ 約7.0時間 ㉑ 約5.8時間 ㉑(別売アドオンバッテリー装着時)	
外形寸法(突起部除く)幅×奥行×高さ(mm)		282×239×25.4(最小)~27.7(最大)	
質量 ⑰		約1.67kg(ウェイトセーバー装着時)	
		約1.87kg(CD-R/RW & DVD-ROM装着時)	
		約2.24kg(CD-R/RW & DVD-ROM*別売アドオンバッテリー装着時)	
主な付属品		ACアダプター / 電源コード / CD-ROMバック ㉒ (アプリケーションCD-ROM、リカバリCD-ROM) / モデムケーブル / ウェイトセーバー等	

カスタムメイドで選択可能

¹ Intel® Dynamic Video Memory Technology(DVMT)を使用しており、パソコンの動作状況により自動的にメモリーサイズが変更されます。 ² ディザリング機能により実現。 ³ LCDと外部CRTで同時表示する場合、CRT表示は解像度に関係なく1,024×768ドットの信号が出力されます。同時表示を行う場合、CRTは1,024×768ドット表示に対応したものをご使用ください。 ⁴ 1GB=10億バイトで計算した場合の数値です。 ⁵ Windows® のシステムから認識できるドライブ全体の容量は約27.9GBになります。 ⁶ CD-R/RWメディアへの記録中に、他のプログラムの割り込みなどが原因でデータ転送を妨げる場合に生じるバッファアンダーランエラーを防止するものです。 ⁷ 外部スピーカーへの接続が必要です。 ⁸ 別売のパラレル変換ケーブルCPEP01が必要です。 ⁹ IEEE1394端子にデジタルビデオカメラを接続して映像・音声を取り込む場合は、DVケーブル(VR-DVCI)もしくは市販の4ピン-4ピン端子IEEE1394ケーブルが必要になります。動作状況によっては映像のコマ落ちが生じる場合があります。コマ落ちを極力防ぐため、HDDのデフラグを行うことをおすすめします。デジタルビデオカメラなど、市販されているすべてのIEEE1394対応機器と接続できるわけではありません。接続可能なデジタルビデオカメラについてはメビウスのホームページの機種別ページにて動作確認機種を掲載しております。http://support.sharp.co.jp/mebius/ ¹⁰ 56kbpsはデータ受信時で、送信時は33.6kbpsが最大値になります。(いずれも理論上の最大値) また、内蔵モデムはWindows® XP/Windows® 2000 Professional対応アプリケーションソフトでご使用いただけます。ただし、日本国内仕様であり、海外では使用できません。 ¹¹ ワイヤレスLANやLANインタフェースを使用する場合は、システムの設定が必要になります。 ¹² Wi-Fi認定を取得したワイヤレスLANモジュールを内蔵しております。通信距離は、屋外最大70m / 屋内最大50m(CE-WA02と通信した場合です。ただし、使用環境によっては通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。 ¹³ エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 ¹⁴ バッテリーの駆動時間は、デバイスの設定やご利用の条件等により変動します。 ¹⁵ JEITA/バッテリー-動作時測定法(ver1.0)」に基づいて測定した時間です。詳しい測定条件は、インターネットhttp://www.sharp.co.jp/mebius/lineup/corporate.htmlの各機種仕様一覧でご覧いただけます。 ¹⁶ カスタムメイドメニューにより異なる場合があります。 ¹⁷ 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITA/バッテリー-動作時測定法(ver1.0)」(http://it.jeita.or.jp/mobile/) 但し、実際の駆動時間は使用環境により異なります。 ¹⁸ 測定に使用した機種はPC-PM2-C1Cです。 ¹⁹ 測定に使用した機種はPC-PM2-F8Cです。 ²⁰ 測定に使用した機種はPC-PM2-P1Cです。 ²¹ 測定に使用した機種はPC-PM2-S8Cです。 ²² 光ドライブ無モデルの場合は、別売のCE-CD06、CE-CW06、CE-DW03のいずれが必要となります。

ワイヤレスLANについて
・ワイヤレスLANが届く範囲は屋外100～250m / 屋内35～75mです。ただし、遮蔽物の材質、設置場所、周辺の電波による影響やデータ転送速度など、使用環境によっては、通信距離が短くなったり、通信できない場合があります。この機器の使用周波数帯は2.5GHzです。この周波数では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ライン等で使用される免許を要する移動体個別用構内無線局、免許を要しない特定省電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。この機器の使用前に、近くに「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。万が一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止してください。・Wi-Fiとは、WEC(A) Wireless Ethernet Compatibility Alliance による無線相互接続の基準をクリアし、他社製品との互換性を保証される製品に与えられるものです。
・使用可能な増設用SDRAMボードについては、メビウスホームページにて動作確認機種をご案内しています。なお新製品につきましては発売後、動作確認が取れ次第、順次ご案内いたします。http://support.sharp.co.jp/mebius/