

操作手順がひと目でわかる「大型カラー液晶タッチパネル」

操作ディスプレイには液晶のシャープならではの鮮明でワイドなカラー液晶画面を採用。また、操作方法を動画でわかりやすくお知らせするアニメーションガイド機能で、初めての方にもスムーズに使える設計です。

RGB調整



11段階のRGB調整により、微妙な色再現が可能となりました。



倍率設定



画面にタッチして倍率の設定ができます。

■アニメーションで手順を親切に案内

トナーの補給・交換、用紙補給といった操作方法を動画でわかりやすく案内。簡単に対処できます。



■カラー/モノクロスタートキー

カラーとモノクロ、専用のスタートキーを設置。選択ミスを減らします。



《表現力を高める多彩な編集機能》

A3ワイドコピー

最大305×457mmの用紙サイズに対応。雑誌の見開きなど、A3サイズの前稿もフルイメージで出力できます。



拡大連写

A3より大きく拡大コピーしたい場合、用紙を複数枚に分けて出力します。



特殊サイズコピー

用紙と原稿サイズに合わせた自動倍率の設定が可能。多彩な用紙サイズに対応し、印刷物の幅が広がります。



手差しトレイの場合：長さ139～432mm、幅100～297mm
本体給紙トレイの場合：長さ139～432mm、幅182～297mm

両面コピー

2枚の原稿を1枚の用紙の両面にコピー。用紙の節約、資料の節約などに役立ちます。

両面コピーには、別売の両面モジュールが必要です。



OHPシートのコピー時、合い紙を自動挿入

OHP合い紙

写真の焼き増しコピーが手軽にできる

写真リポート

ブック原稿を左右別々にコピーできる

1セット2コピー

企画書作成時など自動的に表紙を挿入

表紙挿入

別売の両面原稿自動送り装置が必要です。

製本のためのとじしろを自動設定

とじしろ

用紙の左右どちらにも設定できます。

ブック原稿の周囲の影を消去できる

枠消去

レッドやグリーンなど単色でコピーできる

シングルカラー

ネガ/ポジ反転でインパクトを高める

ネガ/ポジ

写真原稿など左右を逆にコピーできる

鏡像

画像を用紙の中央に配置できる

センタリング

管理機能も装備しています。

部門管理カウンター(400部門)

複数の部門で1台のコピー機を共有する場合、暗証番号を入力してから使うと、部門ごとにコピー部数が集計できます。また、別売の部門管理カードの場合は、最大200部門までの管理が可能です。

オプションの部門管理カードと部門管理カードリーダーが必要です。

省エネモードを搭載、環境にも配慮しています。

コピー終了後、設定した時間が経過すると、定着温度を下げて待機する予熱モード、一定時間が過ぎると最小限の電力以外は自動的にカットするスリープモードを搭載。エネルギーの節約に配慮し、ムダな電気代を節約します。



本製品は「国際エネルギースタープログラム」の新基準Tier2に適合しています。

「国際エネルギースタープログラム」とは、地球環境問題を考え、エネルギー消費の低減性に優れ、かつ効率的な使用を可能とするオフィス機器の開発・普及の促進を目的とした国際的な省エネルギー制度です。

リブルカラーを、ますます快適にする豊富なオプションラインアップ

■20ピンステープルソーター

AR-SS2
標準価格270,000円(税別)

■部門管理カードリーダー

AR-EC1
標準価格20,000円(税別)

■部門管理カード

- No.1～30部門 30枚 / SF-CC11A
標準価格7,500円(税別)
- No.31～100部門 70枚 / SF-CC11B
標準価格17,500円(税別)
- No.101～200部門 100枚 / SF-CC11C
標準価格25,000円(税別)

■Fieryプリンタコントローラ

AR-PE1
標準価格1,850,000円(税別)

■プリンタ接続キット

AR-PX1
標準価格110,000円(税別)

■両面原稿自動送り装置 (RADF)

AR-RF1
標準価格248,000円(税別)

■両面モジュール

AR-DU2
標準価格100,000円(税別)

■給紙モジュール

AR-CS2
標準価格60,000円(税別)

両面モジュール、給紙モジュールはどちらか一方のみ装着することができます。また、写真のトレイ前カバーはそれぞれに含まれていません。本体装着分と付け替えて使用します。

■Fieryプリンタコントローラ

AR-PE1
標準価格1,850,000円(税別)

■プリンタ接続キット

AR-PX1
標準価格110,000円(税別)

■フィニッシャー(1トレイ)

AR-FN4
標準価格180,000円(税別)

ステープル処理はプリント出力時のみ可能



●写真はフルオプション状態です。

■オプション仕様表

■フィニッシャー(1トレイ)	
形名	AR-FN4
トレイ数	1トレイ
用紙サイズ	フェースアップ時/A3ワイド～A6R、官製ハガキ フェースダウン時/A3ワイド～A5
トレイ形式	リフトタイプ
トレイ容量	1000枚相当(80 g/m ² のA4サイズ用紙の場合)
使用可能用紙	60～200 g/m ² (フェースアップ) 60～200 g/m ² 、フェースダウン 64～105 g/m ²)
ステープル	・可能サイズ/A3ワイド～A5 ・可能枚数/20枚(B4～A5 X 64～105 g/m ²) ・位置/左上角斜め1ヶ所 15枚(A3ワイド・A3 X 64～105 g/m ²)
電源	複写機本体より供給
消費電力	約60W
外形寸法	幅515×奥行574×高さ621mm(補助トレイ伸長時:幅635×奥行574×高さ621mm) 本体接続時の占有寸法
質量	約14kg

■20ピンステープルソーター		■両面原稿自動送り装置(RADF)	
形名	AR-SS2	形名	AR-RF1
用紙サイズ	A3ワイド～A6	原稿サイズ	A3～A5
ピン形式	ピン移動式	原稿紙厚	35～128 g/m ²
ピン数	20ピン(ノンソート専用ピン無)	原稿枚数	50枚(B4、A3は30枚)
枚数	ノンソート時:100枚(B4、A3は60枚) ソート時:50枚(B4、A3は25枚) グループ時:30枚(B4、A3は25枚) ステープルソート時:30枚(B4、A3は25枚)	原稿交換速度	15枚/分
電源	本体より供給	外形寸法	幅592×奥行521×高さ148mm
電	本体より供給	質量	約12kg
外形寸法	幅417×奥行594×高さ624mm		
質量	約22kg		

■両面モジュール		■給紙モジュール		■部門管理カードリーダー	
形名	AR-DU2	形名	AR-CS2	形名	AR-EC1
用紙サイズ	A3～A5	原稿サイズ	A3～A5	形式	本体埋め込み式
用紙紙厚	60～105 g/m ²	原稿紙厚	60～105 g/m ²	部門管理数	200部門(本体メモリー使用)
形式	トレイス式	原稿収容可能枚数	500枚(80 g/m ² 紙)	表示部	本体LCD使用
電源	本体より供給	電	本体より供給	外形寸法	幅58×奥行70×高さ19mm
外形寸法	本体:幅521×奥行504×高さ87mm パイ/スユニット:幅440×奥行237×高さ240mm	外形寸法	幅520×奥行505×高さ80mm	質量	約40g
質量	本体:約6kg パイ/スユニット:約3kg	質量	約3kg	カード	別売

■外形寸法図

