



電気錠

シャープ株式会社

2026年3月30日現在

JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター一覧

以下の電気錠について、動作を確認済みです。

- YKK AP株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 三協立山株式会社製は [こちら](#) をご確認ください。
- 株式会社 LIXIL 製は [こちら](#) をご確認ください。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 電気錠の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

◆施錠操作対応

機器	メーカー名	対応シリーズ名		対応オプション部材	対応ネットワーク機器	
				インターフェースユニット	有線LAN接続 アダプター※1※2	無線LAN接続 アダプター※3※4
玄関ドア 電気錠	YKK AP(株)	イノベストD70・D50 (ポケットキー/ピタットキー)	イノベストD50 防火ドア (ポケットキー/ピタットキー)	YKK AP(株) ・YS KAG-B3 ・YS KAG-B4 ・YS KAG-B7 のいずれか。	SMK(株)※5 ECHONET Lite 対応有線LAN アダプタ (LUA0600- 0409F)	大和電器(株) エコーネット ライトアダプタ (X5028)
		ヴェナートD30 (ポケットキー/ピタットキー)	ヴェナートD30 防火ドア (ポケットキー/ピタットキー)			
		プロント (ポケットキー/ピタットキー)				
		コンコード S30 (ポケットキー/ピタットキー)	コンコード S30 防火ドア (ポケットキー/ピタットキー)			
		かんたんドアリモ 玄関ドアD30 (ポケットキー/ピタットキー)				
		M30 顔認証自動ドア (顔認証キー/ポケットキー/ピタットキー)		YKK AP(株) YS KAG-B7 のみ		

- 1つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は1つのみ接続できます。
- 電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、オプション部材(インターフェースユニット)及びネットワーク機器が必要です。
 - ※1 有線LAN接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af 準拠のPoEクラス0(0~15W) Alternative Bタイプに対応の機器のみ対応。
 - ※2 インターフェースユニットと有線LAN接続アダプターの接続には、SMK株式会社製のJEM-A(HA)端子接続用ケーブル(LUA0600-0501F)を利用してください。
 - ※3 インターフェースユニットと無線LAN接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ(X5028)に同梱のHAケーブルを利用してください。
 - ※4 大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ(X5028)は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。
X5028に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電気錠(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。
 - ※5 SMK株式会社製ECHONET Lite対応有線LANアダプタ(LUA0600-0409F)は生産終了しております。
- 各シリーズともにスマートコントロールキー・AC100V式に対応しております。
(スマートコントロールキー・電池式には対応していません)
- クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。
- 玄関ドア電気錠の旧商品に関してはYKK AP(株)に問合せください。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧のTOPページは[こちら](#)
- ▶ 電気錠の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

◆施錠操作対応

機器	メーカー名	対応シリーズ名		対応オプション部材	対応ネットワーク機器	
					有線LAN接続 アダプター※1※2	無線LAN接続 アダプター※3※4
玄関ドア 電気錠	三協立山(株) 三協アルミ社	ファノーバ	e・エントリー ACタイプ (電気式)	インターフェイスユニット VEPB5H	SMK(株)※5 ECHONET Lite 対応有線LAN アダプタ (LUA0600- 0409F)	大和電器(株) エコネット ライトアダプタ (X5028)
		防火ドア ファノーバ	e・エントリー ACタイプ (電気式)			
		プロノーバ	e・エントリー ACタイプ (電気式)			
		ファノーバSD	e・エントリー ACタイプ (電気式)			
		防火スライディングドア ファノーバSD	e・エントリー ACタイプ (電気式)			

- 1つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は1つのみ接続できます。
- 電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、オプション部材(インターフェイスユニット)及びネットワーク機器が必要です。
 - ※1 有線 LAN 接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af 準拠の PoE クラス 0(0~15W) Alternative B タイプに対応の機器のみ対応。
 - ※2 インターフェイスユニットと有線 LAN 接続アダプターの接続には、SMK 株式会社製の JEM-A(HA)端子接続用ケーブル (LUA0600-0501F)を利用してください。
 - ※3 インターフェイスユニットと無線 LAN 接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコネットライトアダプタ (X5028) に同梱の HA ケーブルを利用してください。
 - ※4 大和電器株式会社製エコネットライトアダプタ (X5028) は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。
X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電気錠(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。
 - ※5 SMK 株式会社製 ECHONET Lite 対応有線 LAN アダプタ (LUA0600-0409F) は生産終了しております。
- 各シリーズともに e・エントリー AC タイプ (電気式)の電気錠に対応しております。
(e・エントリー DC タイプ (電池式)には対応していません)
- クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 電気錠の接続確認済企業一覧は[こちら](#)

◆施錠操作対応

機器	メーカー名	対応シリーズ名	電気錠名称	対応ネットワーク機器	
				有線LAN接続 アダプター※1※2	無線LAN接続 アダプター※3※4
玄関ドア 電気錠	(株)LIXIL	玄関ドアXE シームレスモデル (コントローラユニットをご選択ください)	FamiLock	SMK(株)※5 ECHONET Lite 対応有線LAN アダプタ (LUA0600- 0409F)	大和電器(株) エコネット ライトアダプタ (X5028)
		玄関ドアXE スタンダードモデル グランドル2、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、 リシェント玄関ドア3、リシェント玄関ドア3 防火戸、エルムープ2、エルムープ2 防火戸、 玄関ドアDA (生産終了)、玄関ドアDA防火戸 (生産終了) (シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください)			
		エルムープ2、エルムープ2 防火戸 (シンプルコントロールプラン又はナンバーキープランをご選択ください)	システムキー		
		グランドル2、ジエスタ2、ジエスタ2 防火戸、プレナスX (ベースプラン又はスタンダードプラン又はナンバーキープランをご選択ください)			

- 1つのクラウド連携エネルギーコントローラに、電気錠は1つのみ接続できます。
- クラウド連携エネルギーコントローラと接続すると、ドアホンを電気錠へ接続することができませんので、ドアホンからの電気錠操作連携がおこなえません。
- 電気錠を接続する場合には、電気錠本体に加え、ネットワーク機器が必要です。
 - ※1 有線 LAN 接続アダプターへの給電は、IEEE 802.3af 準拠の PoE クラス 0(0~15W) Alternative B タイプに対応の機器のみ対応。
 - ※2 コントローラユニットと有線 LAN 接続アダプターの接続には、SMK 株式会社製の JEM-A(HA)端子接続用ケーブル (LUA0600-0501F) を利用してください。
 - ※3 コントローラユニットと無線 LAN 接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコネットライトアダプタ (X5028) に同梱の HA ケーブルを利用してください。
 - ※4 大和電器株式会社製エコネットライトアダプタ (X5028) は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。
X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電気錠(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。
 - ※5 SMK 株式会社製 ECHONET Lite 対応有線 LAN アダプタ (LUA0600-0409F) は生産終了しております。
- クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、施錠のみです。
- 玄関ドア電気錠の旧商品に関しては(株)LIXIL に問合せください。

- ▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページは[こちら](#)
- ▶ 電気錠の接続確認済企業一覧は[こちら](#)