




■タテ型洗濯乾燥機仕様一覧

タイプ		タテ型洗濯乾燥機			
形名	ES-PT10C	ES-PX8D	ES-PX8C		
洗濯・脱水容量/乾燥容量	10kg / 5kg	8kg / 4.5kg	8kg / 4.5kg		
外観					
色名	-T(ブラウン系)	-S(シルバー系) -P(ピンク系)	-S(シルバー系) -P(ピンク系)		
標準使用水量 洗濯/洗濯～乾燥 ()内はふる水使用時※1	102L(57L)/82L	83L(49L)/75L	83L(49L)/75L		
洗 浄	洗浄方式/シャワー	穴なしサイクロン洗浄/パワフルシャワー			
	温水/温風洗浄	温風プラス洗浄			
	超音波ウォッシャー				
	予洗い	サッと予洗いコース			
	おしゅれ着洗い※a	ホームクリーニングコース			
	10分洗濯/時短	10分洗濯コース			
	香りプラス	香りプラスコース			
	乾 燥	乾燥方式	ヒーターセンサー乾燥		
ハンガー乾燥(ハンガー形状)		クリップつき1本 + クリップなし1本	クリップつき1本	クリップなし1本	
乾燥フィルター自動掃除 乾燥ダクト自動掃除					
清 潔	おそうじ	プラズマクラスター槽クリーンコース/自動槽洗い/槽洗浄※2			
	プラズマクラスター 消臭	プラズマクラスター ハンガー消臭			
	抗菌加工※3	槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工			
節水・省工ネ	エコセンサー	ECO eyes(光)・重量・水位・温度			
やさしさ 設計	無線LAN				
	簡単操作	光るタッチナビ			
	音声機能				
	槽内LEDライト	槽内LEDライト			
	予約タイマー	1～24時間後設定			
	らくらく構造	WIDEマウス&LOWボディ			
	お洗濯後らくらく機能	ほくし運転/シワ抑えコース			
	ふる水ポンプ(約4m長)	ふる水ポンプ			
その他	チャイルドロック/洗剤量(目安)サイン/柔軟剤自動投入/電源オートオフ/終了ブザー				
低騒音	インバーター	インバーター			
仕 様	消費電力 (50/60Hz)	洗 濯	420W	300W	300W
		乾 燥	950W	950W	950W
	消費電力量 (50/60Hz)	洗 濯	98Wh	67Wh	67Wh
		洗濯～乾燥	1850Wh	1800Wh	1600Wh
	目安時間	洗 濯	約45分	約35分	約35分
		洗濯～乾燥	約185分	約170分	約160分
	水位別水量	自 動	18L～53L 無段水位	18L～44L 無段水位	18L～44L 無段水位
		手 動	12L～53L 9段水位	12L～44L 9段水位	12L～44L 9段水位
運転音(洗い/脱水/乾燥)		38dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	35dB/38dB/44dB	
寸 法	ボディ幅	555mm	555mm	555mm	
	外形寸法(幅×奥行×高さ)※4	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	600×665×1,020mm	
	設置可能な防水パン(内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	540mm以上	
	質 量	約46kg	約46kg	約46kg	

■機能説明

穴なしサイクロン洗浄	ドルフィンバルとダイヤカット穴なし槽で、強力な巻き上げ水流を起こして、汚れをしっかりと落とします。
パワフルシャワー	給水時の強力なシャワーで、浮いている衣類を高濃度の洗剤液に早く沈め、洗剤の効果をすばやく引き出します。
温風プラス洗浄	温風で衣類をあたため、洗剤の洗浄力を活性化し、汚れを浮かしてスッキリ洗いあげます。(ガンコ汚れコース時)
ホームクリーニングコース	衣類の縮みや傷みを抑えながら、皮脂汚れや食べこぼし汚れなど、落ちにくかったガンコな汚れをキレイにします。
ヒーターセンサー乾燥	ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。
ハンガー乾燥	衣類を付属のハンガーに吊るして乾燥することで、シワを抑えてスピーディに乾燥できます。
プラズマクラスター槽クリーンコース	プラズマクラスターイオンを放出して、機内を清潔に保つ。
自動槽洗い	脱水の水を利用して毎回槽の外側を上から洗い流します。槽の外側までいつも清潔に。
槽洗浄※2	洗濯槽クリーナーを使用して槽を洗浄できます。
プラズマクラスター ハンガー消臭	ハンガーに吊した状態で、水で洗えない衣類やスカフ、帽子などを、スピード消臭。
槽の樹脂まると抗菌・防カビ加工	穴なし槽のバルセーター、バランサー、糸くずフィルター等の枠などのプラスチック部にAg抗菌・防カビ加工を施しています。
光センサー「ECO eyes」	洗剤の種類や汚れ具合によって異なる洗濯水の透明度を検知し、自動で節水・時短運転を行う。
重量センサー	洗濯槽回転時の負荷から衣類の量を検知し、量に応じて時間も調整。
水位センサー	吸水率から布質を見分けて、脱水・乾燥時間を調整。
温度センサー	温度センサーで温風が熱くなりすぎないように調節。衣類の傷み・縮みを抑える。
光るタッチナビ	電源ONにすると、操作に必要なタッチキーが光るので、わかりやすく操作が簡単。
音声機能	センサー情報から、洗濯する人の行動のムダを発見し、音声でアドバイスする。
槽内LEDライト	洗濯の様子をいつでも確認できる槽内LEDライト。
WIDEマウス&LOWボディ	投入開口部高さを抑えたLOWボディ設計に加え、内ふたがないので、大量のお洗濯物も毛布などの大物もスムーズに出し入れできる。
シワ抑えコース	洗濯の時に衣類の縮みを抑えて洗浄し、やさしく脱水。シワの少ない洗い上がりを実現します。
インバーター	モーターの回転数を変化させ、効率よく運転し、省エネ・節水を実現。

※a [手洗い][弱水流]表示のあるもの。中性洗剤をお使いください。芯材が入った衣類は「手洗い[弱水流]」の表示があっても洗えません。

※1 標準コースで洗い1回目のすすぎにふる水を使用した場合。 ※2 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。 ※3 ●試験機関:(一財)ポークン品質評価機構 ●試験成績書発行番号:213248364-1/2 20215004004-1/2 ●試験方法:JIS Z 2801 抗菌性試験/JIS Z 2911 カビ抵抗性試験 ●Ag抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果あり/カビ抑制効果あり。 ※4 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。