

タテ型洗濯乾燥機 仕様一覧

タイプ		タテ型洗濯乾燥機		
		穴なし槽	穴なし槽	穴なし槽
形名		ES-PT11L	ES-TX8L	ES-TX6K
洗濯・脱水容量/乾燥容量		11kg/6kg	8kg/4.5kg	6kg/3.5kg
外観				
色名		-S(シルバー系)	-W(ホワイト系)	-W(ホワイト系)
標準使用水量 洗濯／洗濯～乾燥 (内はふろ水使用時※1)		115L(69L)／88L	83L(49L)／75L	84L／65L
洗浄機能		穴なしサイクロン洗浄、パワフルシャワー、温風プラス洗浄	穴なしサイクロン洗浄	穴なしサイクロン洗浄
乾燥機能		ヒーターセンサー乾燥※2、ハンガー除菌・乾燥コース(クリップつきハンガー1本)	ヒーターセンサー乾燥※2、ハンガー除菌・乾燥コース(クリップなしハンガー1本)	ヒーター乾燥(タイマー付)
エコセンサー		4センサー(光・重量・水位・温度)	3センサー(重量・水位・温度)	—
清潔		プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース／槽乾燥／自動槽洗い／槽洗浄※3、プラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース、槽の樹脂抗菌・防カビ加工※4※6	プラズマクラスター、プラズマクラスター槽クリーンコース／槽乾燥／自動槽洗い／槽洗浄※3、プラズマクラスターハンガー除菌・消臭コース、Ag+抗菌バルセーター※6	自動槽洗い／槽乾燥／槽洗浄※3／槽クリーンコース／槽の樹脂抗菌・防カビ加工※5
やさしさ設計・使いやすさ		ダイレクトタッチナビ、WIDEマウス&LOWボディ、ほぐし運転、シワ抑えコース	WIDEマウス、ほぐし運転、シワ抑えコース	ほぐし運転
コース		標準、おうち流、10分洗濯、サッと予洗い、温つけおき洗い(ペット用衣類洗い対応)、ホームクリーニング、シワ抑え、柔軟剤プラス、大物・毛布、槽クリーン、ハンガー除菌・乾燥、ハンガー除菌・消臭	標準、おうち流、10分洗濯、サッと予洗い、大物・毛布、ガンコつけおき(ペット用衣類洗い対応)、おしゃれ着、シワ抑え、槽クリーン、ハンガー除菌・乾燥、ハンガー除菌・消臭	標準、おうち流、時短、毛布、洗乾90分、ガンコつけおき、おしゃれ着、シワ抑え、槽クリーン、槽洗浄
低騒音		インバータ	インバータ	—
便利機能	予約タイマー	1～24時間後設定(1時間単位)	1～24時間後設定(1時間単位)	1～24時間後設定(1時間単位)
	ふろ水ポンプ	別売	別売	—
寸法	ボディ幅	555mm	555mm	520mm
	外形寸法 (幅×奥行×高さ)※7	600×650×1,050mm	600×650×1,025mm	565×590×985mm
	設置可能な防水パン (内寸奥行)	540mm以上	540mm以上	530mm以上
	質量	約47kg	約44kg	約35kg
仕様	水位別水量	自動18L～58L 無段水位 手動12L～58L 9段水位	自動18L～44L 無段水位 手動12L～44L 9段水位	自動20L～39L 5段水位 手動12L～39L 6段水位
	消費電力 (50/60Hz)	洗濯 410W	洗濯 270W	洗濯 380/450W
		乾燥 950W	乾燥 960W	乾燥 650/740W
	消費電力量 (50/60Hz)	洗濯 110Wh	洗濯 67Wh	洗濯 102/100Wh
		乾燥 2,200Wh	乾燥 1,800Wh	乾燥 2,200/2,100Wh
	目安時間 (50/60Hz)	洗濯 約46分	洗濯 約35分	洗濯 約39分/約35分
		洗濯～乾燥 約220分	洗濯～乾燥 約170分	洗濯～乾燥 約320分/約290分
1回の洗濯に掛かるコスト※8	運転音(洗い/脱水/乾燥)	39dB/38dB/44dB	35dB/38dB/46dB	42dB/46dB/47dB
	洗濯～脱水※/容量 (水道/電気) ※50Hz/60Hz	33.5円/11kg (30.1円/3.4円)	23.8円/8kg (21.7円/2.1円)	25.2円/25.1円/6.5kg (50Hz:22.0円/3.2円) (60Hz:22.0円/3.1円)
	洗濯～乾燥※/容量 (水道/電気) ※50Hz/60Hz	91.3円/6kg (23.1円/68.2円)	75.5円/4.5kg (19.7円/55.8円)	85.2円/82.1円/3.5kg (50Hz:17.0円/68.2円) (60Hz:17.0円/65.1円)
その他の機能		チャイルドロック※9／洗剤量(目安)サイン／電源オートオフ／終了音	チャイルドロック※9／洗剤量(目安)サイン／電源オートオフ／終了ブザー／点字表示(主要ボタンのみ)	チャイルドロック※9／洗剤量(目安)サイン／電源オートオフ／終了ブザー／点字表示(主要ボタンのみ)

●各データは一般社団法人 日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」「乾燥性能評価方法」によるものです。

●洗濯機設置場所の環境や衣類の量、素材、厚さ、織り方、組み合わせにより、使用水量・消費電力量・運転時間が異なる場合があります。

※1 標準コースで洗いと1回目のすすぎにふろ水を使用した場合。※2 ヒーターによる温風で衣類を乾燥します。衣類の乾き具合をセンサーが感知し、効率の良い乾燥運転を実施。※3 槽洗浄の設定および運転の方法は取扱説明書をご覧ください。※4 ●対象部分:バルセーター、糸くずフィルター枠の樹脂部分 ※5 ●対象部分:バルセーター、糸くずフィルターカバー、糸くずフィルター枠、液体洗剤・液体漂白剤投入口の樹脂部分 ※6 ●試験機関:(一財)ボケン品質評価機構 ●試験方法:JIS Z 2801およびJIS Z 2911に基づく ●抗菌方法:Ag+抗菌・防カビ剤練込 ●試験結果:抗菌効果ありおよびカビ抑制効果あり。※7 幅は排水ホース、高さは給水ホースを含む。※8 【水道代】水道料金目安単価137円/m(税込)、下水道料金目安単価125円/m(税込)、日本電機工業会調べ。【電気代】電力料金目安単価31円/kWh(税込)。家電公取協調べ(2022年7月改定)。2025年7月現在。※9 小さなお子さまがいる場合などに。フタが開かないようにロックできます。